# FDCH508R-XXP

印刷电路板式接线端子 > 插拔式接线端子-插座

下载日期:2026-02-16






目录仅供参考，实际规格仍依照产品工程图面为准

## 产品介绍

Pitch: 5.08mm, 300V, 6A

## 一般资讯

| | |
|---|---|
| 产品概述 | PCB Connector – Socket, Wave soldering |
| 产品类型 | PCB Connector – Socket |
| 产品间距 (mm) | 5.08 |
| 产品颜色 | Green (default) |
| 固定方式 | With threaded flange |
| 焊接方式 | Wave Soldering |
| 产品长度 (mm) | 5.08*(P/2-1)+17.6 |
| 产品宽度 (mm) | 13 |
| 产品高度 (mm) | 11 |
| 引脚尺寸 (厚度____ x 宽度____mm) | 0.6x0.6 |
| 焊孔直径 (mm) | 1 |
| 产品实际点数 | 20P~44P |
| 产品层数 | Double level |

## 材料信息

| | |
|---|---|
| 绝缘材料 | PBT |


© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

| | |
|---|---|
| 绝缘材料组别 | IIIa |
| 阻燃等级，符合UL94 | V0 |
| 绝缘阻抗 | □1000MΩ at DC 500V |
| 导体材料 | COPPER ALLOY |
| 导体表面镀层 | Tin PLATED |

## 连接数据-IEC

| | |
|---|---|
| 额定电压 (V) | 320 |
| 额定电流 (A) | 6 |
| 额定电压 (II/2)(V) | 320 |
| 额定电压 (III/2)(V) | 320 |
| 额定电压 (III/3)(V) | 250 |
| 额定冲击电压 (II/2)(KV) | 4 |
| 额定冲击电压 (III/2)(KV) | 4 |
| 额定冲击电压 (III/3)(KV) | 4 |
| 法兰最大扭矩 (N.m) | 0.3 |

## 连接数据-UL

| | |
|---|---|
| 额定电压 (UL/CUL标准B组)(V) | 300 |
| 额定电流 (UL/CUL标准B组)(A) | 6 |
| 额定电压 (UL/CUL标准D组)(V) | 300 |
| 额定电流 (UL/CUL标准D组)(A) | 6 |

## 环境与安全

| | |
|---|---|
| 手指防护 | NO |
| 最高工作温度 (°C) | 120 |
| 最低工作温度 (°C) | -40 |

## 图面


© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED







## 认证


© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED