


# DKK2.5N-T

导轨端子 > 螺丝式 下载日期:2025-11-28





目录仅供参考,实际规格仍依照产品工程图面为准

### 产品介绍

M2.5, 300V, 20A, Beige (default)

#### 一般资讯

产品概述	DIN rail terminal blocks, Basic Disconnect Terminal Blocks
产品类型	Basic Disconnect Terminal Blocks
产品颜色	Beige (default)
接线方式	Screw Connection
产品长度 (mm)	5.1
产品宽度 (mm)	71.5
产品高度 (mm)	62.2
产品层数	Double level
连接点数	4

#### 材料信息

绝缘材料	PA
绝缘材料组别	I
阻燃等级·符合UL94	VO
绝缘阻抗	□500MΩ at DC 500V



## 连接数据-IEC

额定电压 (V)	400
额定电流 (A)	23
额定电压 (III/3)(V)	400
额定冲击电压 (III/3)(KV)	6
最小硬质导线横截面积 (mm²)	0.34
最大硬质导线横截面积 (mm²)	2.5
最小柔性导线横截面积 (mm²)	0.34
最大柔性导线横截面积 (mm²)	2.5
柔性导线横截面积·最小管状裸端子 (mm²)	0.34
柔性导线横截面积·最大管状裸端子 (mm²)	2.5
额定扭矩 (N.m)	0.4
剥线长度 (mm)	9~11

# 连接数据-UL


300
20
300
20
300
5
22
12
22
12

### 环境与安全

手背防护	YES
手指防护	YES
最高工作温度 (°C)	120
最低工作温度 (°C)	-40

# 图面





认证



