


2EHDV-XXPWR

印刷电路板式接线端子 > 卷带包装产品

下载日期:2026-05-14版次:V1



目录仅供参考，实际规格仍依照产品工程图面为准

产品介绍

Pitch: 5.08 mm, 300V, 20A

一般资讯

产品概述	PCB Connector – Socket, Wave soldering
产品类型	PCB Connector – Socket
产品间距 (mm)	5.08
产品颜色	Black (default)
固定方式	Without
焊接方式	Wave soldering
产品长度 (mm)	$5.08*(P-1)+5.08$
产品宽度 (mm)	8.47
产品高度 (mm)	12
引脚尺寸 (厚度___ x 宽度___mm)	1.0x1.0
焊孔直径 (mm)	1.6~1.7
产品实际点数	02P~24P
产品层数	Single level

材料信息

绝缘材料	PA
------	----

绝缘材料组别	I
阻燃等级·符合UL94	V0
绝缘阻抗	□500MΩ at DC 500V
导体材料	COPPER ALLOY
导体表面镀层	Tin PLATED

连接数据-IEC

额定电压 (V)	630
额定电流 (A)	18
额定电压 (II/2)(V)	630
额定电压 (III/2)(V)	320
额定电压 (III/3)(V)	320
额定冲击电压 (II/2)(KV)	4
额定冲击电压 (III/2)(KV)	4
额定冲击电压 (III/3)(KV)	4

连接数据-UL

额定电压 (UL/CUL标准B组)(V)	300
额定电流 (UL/CUL标准B组)(A)	20
额定电压 (UL/CUL标准D组)(V)	300
额定电流 (UL/CUL标准D组)(A)	10

环境与安全

手指防护	YES
最高工作温度 (°C)	120
最低工作温度 (°C)	-40

UL认证参数


额定电压B组 (V)	300
额定电流B组 (A)	20
额定电压D组 (V)	300
额定电流D组 (A)	10

CUL认证参数

额定电压B组 (V)	300
------------	-----

额定电流B组 (A)	20
额定电压D组 (V)	300
额定电流D组 (A)	10

图面



认证

