


# ECH381RRM- XXPLWR

印刷电路板式接线端子 > 卷带包装产品

下载日期:2026-06-28版次:V1



目录仅供参考，实际规格仍依照产品工程图面为准

## 产品介绍

Pitch: 3.81 mm, 300V, 8A

## 一般资讯

|                        |   |
|------------------------|---|
| 产品概述                   | PCB Connector – Socket, Reflow soldering  |
| 产品类型                   | PCB Connector – Socket  |
| 产品间距 (mm)              | 3.81  |
| 产品颜色                   | Black (default)   |
| 固定方式                   | With threaded flange  |
| 焊接方式                   | Reflow Soldering (Temperature condition according to standard IPC/JEDEC J-STD-020E) |
| 产品长度 (mm)              | $3.81*(P-1)+14.4$   |
| 产品宽度 (mm)              | 9.2   |
| 产品高度 (mm)              | 7.2   |
| 引脚尺寸 (厚度___ x 宽度___mm) | 0.8x0.8   |
| 焊孔直径 (mm)              | 1.4   |
| 产品实际点数                 | 02P~24P   |
| 产品层数                   | Single level  |

## 材料信息

|             |                           |
|-------------|---------------------------|
| 绝缘材料        | HIGH-TEMPERATURE PLASTICS |
| 绝缘材料组别      | IIIa                      |
| 阻燃等级·符合UL94 | V0                        |
| 绝缘阻抗        | □500MΩ at DC 500V         |
| 导体材料        | COPPER ALLOY              |
| 导体表面镀层      | Tin PLATED                |
| 溼度敏感等级      | 1                         |

## 连接数据-IEC

|                    |     |
|--------------------|-----|
| 额定电压 (V)           | 320 |
| 额定电流 (A)           | 14  |
| 额定电压 (II/2)(V)     | 320 |
| 额定电压 (III/2)(V)    | 160 |
| 额定电压 (III/3)(V)    | 160 |
| 额定冲击电压 (II/2)(KV)  | 2.5 |
| 额定冲击电压 (III/2)(KV) | 2.5 |
| 额定冲击电压 (III/3)(KV) | 2.5 |

## 连接数据-UL

|                      |     |
|----------------------|-----|
| 额定电压 (UL/CUL标准B组)(V) | 300 |
| 额定电流 (UL/CUL标准B组)(A) | 8   |
| 额定电压 (UL/CUL标准D组)(V) | 300 |
| 额定电流 (UL/CUL标准D组)(A) | 8   |

## 环境与安全

|             |     |
|-------------|-----|
| 手指防护        | YES |
| 最高工作温度 (°C) | 120 |
| 最低工作温度 (°C) | -40 |

## UL认证参数

|            |     |
|------------|-----|
| 额定电压B组 (V) | 300 |
| 额定电流B组 (A) | 8   |
| 额定电压D组 (V) | 300 |


额定电流D组 (A)

8

### CUL认证参数

|            |     |
|------------|-----|
| 额定电压B组 (V) | 300 |
| 额定电流B组 (A) | 8   |
| 额定电压D组 (V) | 300 |
| 额定电流D组 (A) | 8   |

### 图面



### 认证

