


0157-15XXL

印刷电路板式接线端子 > 插拔式接线端子-插座

下载日期:2026-06-01



目录仅供参考，实际规格仍依照产品工程图面为准

产品介绍

Pitch : 2.54mm, 150V, 6A

一般资讯

产品概述	PCB Connector – Socket, Reflow Soldering
产品类型	PCB Connector – Socket
产品间距 (mm)	2.54
产品颜色	Black (default)
固定方式	Without
焊接方式	Reflow Soldering
产品长度 (mm)	$2.54 * (P/2 - 1) + 3.04$
产品宽度 (mm)	9.64
产品高度 (mm)	7.39
引脚尺寸 (厚度___ x 宽度___mm)	0.64x0.64
焊孔直径 (mm)	1.2
产品实际点数	04P~32P
产品层数	Double level

材料信息

绝缘材料	HIGH-TEMPERATURE PLASTICS
------	---------------------------

绝缘材料组别	I
阻燃等级·符合UL94	V0
绝缘阻抗	□500MΩ at DC 500V
导体材料	COPPER ALLOY
导体表面镀层	Tin PLATED
溼度敏感等级	2

连接数据-IEC

额定电压 (V)	160
额定电流 (A)	6
额定电压 (II/2)(V)	160
额定电压 (III/2)(V)	160
额定电压 (III/3)(V)	50
额定冲击电压 (II/2)(KV)	2.5
额定冲击电压 (III/2)(KV)	2.5
额定冲击电压 (III/3)(KV)	2.5

连接数据-UL

额定电流 (UL/CUL标准B组)(A)	150
额定电压 (UL/CUL标准C组)(V)	6

环境与安全

手指防护	YES
最高工作温度 (°C)	120
最低工作温度 (°C)	-40


UL认证参数

额定电压B组 (V)	150
额定电流B组 (A)	6

CUL认证参数

额定电压B组 (V)	150
额定电流B组 (A)	6

图面



认证

