


AK2.5-TN-MLXX

导轨端子 > 回拉弹片式 下载日期:2025-11-24





目录仅供参考,实际规格仍依照产品工程图面为准

产品介绍

300V, 10A, Beige (default)

一般资讯

Fuse Terminal Block, Push-in Design
Fuse Terminal Block
Beige (default)
Spring Clamp Connection
72.6
5.1
83.2 84.7 (TS-35N) / 92.2 (TS-35/15N)
Single level
2

材料信息

绝缘材料	PA
绝缘材料组别	I
阻燃等级,符合UL94	VO
绝缘阻抗	≥500MΩ at DC 500V



连接数据-IEC

额定电压 (V)	400
额定电流 (A)	6.3
额定电压 (III/3)(V)	400
额定冲击电压 (III/3)(KV)	4
最小硬质导线横截面积 (mm²)	0.2
最大硬质导线横截面积 (mm²)	2.5
最小柔性导线横截面积 (mm²)	0.2
最大柔性导线横截面积 (mm²)	2.5
柔性导线横截面积·最小管状裸端子 (mm²)	0.25
柔性导线横截面积·最大管状裸端子 (mm²)	2.5
柔性导线横截面积·最小管状预绝缘端子 (mm²)	0.25
柔性导线横截面积·最大管状预绝缘端子 (mm²)	2.5
具有相同截面积的二根柔性导线·最小双线管状预绝缘端子 (mm²)	0.5
具有相同截面积的二根柔性导线,最大双线管状预绝缘端 子 (mm²)	1
一字螺丝刀规格 (刃厚x刃宽)(mm)	0.6x3.5
剥线长度 (mm)	10~11
安装导轨	TS-35N、TS-35/15N
是否需要边盖	YES
是否接地	NO

连接数据-UL

额定电压 (UL/CUL标准B组)(V)	300
额定电流 (UL/CUL标准B组)(A)	10
最小硬质导线(AWG)·符合UL/CUL	28
最大硬质导线(AWG)·符合UL/CUL	12
最小多芯导线(AWG),符合UL/CUL	28
最大多芯导线(AWG)·符合UL/CUL	12


环境与安全


手背防护	YES
手指防护	YES
最高工作温度 (°C)	120



最低工作温度 (°C) -40

图面





认证



