



0234-20XX

印刷电路板式接线端子 > 插拔式接线端子-插头

下载日期:2026-01-03



目录仅供参考，实际规格仍依照产品工程图面为准

产品介绍

Pitch : 5.00mm, 300V, 15.5A

一般资讯

产品概述	PCB Connector, Spring Clamp Connection
产品类型	PCB Connector – Plug
产品间距 (mm)	5.00
接线方式	Spring Clamp Connection
固定方式	With lock flange
产品长度 (mm)	$5.00 \times (P-1) + 7$
产品宽度 (mm)	17.2
产品高度 (mm)	25.4
产品实际点数	02P~14P
产品层数	Single level

材料信息

绝缘材料	PBT
绝缘材料组别	Ⅲa
阻燃等级，符合UL94	V0
绝缘阻抗	$\geq 1000M\Omega$ at DC 500V



导体材料	COPPER ALLOY
导体表面镀层	Au PLATED

连接数据-IEC

额定电压 (V)	320
额定电流 (A)	18
额定电压 (II/2)(V)	320
额定电压 (III/2)(V)	320
额定电压 (III/3)(V)	200
额定冲击电压 (II/2)(KV)	4
额定冲击电压 (III/2)(KV)	4
额定冲击电压 (III/3)(KV)	4
最小硬质导线横截面积 (mm ²)	0.2
最大硬质导线横截面积 (mm ²)	2.5
最小柔性导线横截面积 (mm ²)	0.2
最大柔性导线横截面积 (mm ²)	2.5
柔性导线横截面积，最小管状裸端子 (mm ²)	0.25
柔性导线横截面积，最大管状裸端子 (mm ²)	1.5
柔性导线横截面积，最小管状预绝缘端子 (mm ²)	0.25
柔性导线横截面积，最大管状预绝缘端子 (mm ²)	1.5
具有相同截面积的二根柔性导线，最小双线管状预绝缘端子 (mm ²)	0.5
具有相同截面积的二根柔性导线，最大双线管状预绝缘端子 (mm ²)	1.5
螺丝刀规格	0.4x2.5
剥线长度 (mm)	9~10

连接数据-UL

额定电压 (UL/CUL标准B组)(V)	300
额定电流 (UL/CUL标准B组)(A)	15.5
额定电压 (UL/CUL标准D组)(V)	300
额定电流 (UL/CUL标准D组)(A)	15.5
最小硬质导线(AWG)，符合UL/CUL	28
最大硬质导线(AWG)，符合UL/CUL	12
最小多芯导线(AWG)，符合UL/CUL	28
最大多芯导线(AWG)，符合UL/CUL	12

环境与安全

手指防护	YES
最高工作温度 (°C)	120
最低工作温度 (°C)	-40


UL认证参数

线径范围B组 (AWG)	28~12
额定电压B组 (V)	300
额定电流B组 (A)	15.5
线径范围D组 (AWG)	28~12
额定电压D组 (V)	300
额定电流D组 (A)	15.5

CUL认证参数

线径范围B组 (AWG)	28~12
额定电压B组 (V)	300
额定电流B组 (A)	15.5
线径范围D组 (AWG)	28~12
额定电压D组 (V)	300
额定电流D组 (A)	15.5

图面



认证



因联结而喜悦!!
Delight Through Connections

