



# 0168-22XX

栅板式端子 > 贯通式

下载日期:2025-10-21版次:1.1





目录仅供参考,实际规格仍依照产品工程图面为准

#### 产品介绍

Pitch: 11mm, M4, 300V, 30A

#### 一般资讯

产品概述	Barrier terminal blocks, Screw connection
产品类型	Panel Feed Through Terminal Blocks
产品间距 (mm)	11
产品颜色	Black(default)
接线方式	Screw connection
固定方式	With mounting flange
产品层数	Single level

#### 材料信息

绝缘材料	PBT
绝缘材料组别	IIIa
阻燃等级·符合UL94	VO
导体材料	Copper Alloy
导体表面镀层	Tinned

#### 连接数据-IEC

额定电流 (A)	41
额定电压 (II/2)(V)	630
额定电压 (III/2)(V)	600
额定电压 (III/3)(V)	400
额定冲击电压 (II/2)(KV)	6
额定冲击电压 (III/2)(KV)	6
额定冲击电压 (III/3)(KV)	6
最小硬质导线横截面积 (mm²)	0.34
最大硬质导线横截面积 (mm²)	6
最小柔性导线横截面积 (mm²)	0.34
最大柔性导线横截面积 (mm²)	6
具有相同截面积的二根最大硬质导线横截面积 (mm²)	4
具有相同截面积的二根最大柔性导线横截面积 (mm²)	4
螺纹规格	M4
一字螺丝刀规格 (刃厚x刃宽)(mm)	1.0x5.5
螺丝刀规格	PH2
额定扭矩 (N.m)	1.8
建議最小扭矩 (N.m)	1.2
建議最大扭矩 (N.m)	1.8
剥线长度 (mm)	8
连接数据-UL	
额定电压 (UL/CUL标准B组)(V)	300
额定电流 (UL/CUL标准B组)(A)	30

额定电压 (UL/CUL标准B组)(V)	300
额定电流 (UL/CUL标准B组)(A)	30
最小硬质导线(AWG)·符合UL/CUL	22
最大硬质导线(AWG)·符合UL/CUL	10
最小多芯导线(AWG)·符合UL/CUL	22
最大多芯导线(AWG)·符合UL/CUL	10

### 环境与安全

手背防护	YES
最高工作温度 (°C)	130
最低工作温度 (°C)	-40

## UL认证参数





线径范围B组 (AWG)	22~10
额定电压B组 (V)	300
额定电流B组 (A)	30

### CUL认证参数

线径范围B组 (AWG)	22~10
额定电压B组 (V)	300
额定电流B组 (A)	30

### 图面





### 认证





