


PPAC-95MAS

Leiterplatten-Anschlussblöcke >
Blendendurchgangsklemmen

Date:2026-05-22Version:1.2



The web catalog is for reference only. Dinkle remains the right of product modification and engineering change of the design.
The final product is made according to engineering drawing.

Produktbeschreibung

M8, 300V, 230A

Allgemeine Informationen

| | |
|----------------------|--------------------------------------|
| Kurzbeschreibung | Panel Feed-Through, Screw Connection |
| Kategorie | Panel Feed-Through |
| Farbe | Grey (default) |
| Anschlussart | Screw connection |
| Verriegelungstyp | With mounting flange |
| Länge (mm) | 25 |
| Breite (mm) | 50+45 |
| Höhe (mm) | 100 |
| Foto Anzahl der Pole | 1P |

Materialinformation

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| Isoliermaterial | PA |
| Grupper der Isoliermaterialien | I |
| Entflammbarkeitsklasse, UL94 konform | V0 |
| Isolationswiderstand | □500MΩ at DC 500V |

| | |
|-----------------------|--------------|
| Leitermaterial | COPPER ALLOY |
| Oberflächenveredelung | Tin PLATED |

Verbindungsdaten nach IEC

| | |
|---|---|
| Nennspannung (V) | 500V (5.0 ~ 6.0mm mounting plate), 630V (1.0 ~ 5.0mm mounting plate and plastic mounting plate) |
| Nennstrom (A) | 232 |
| Nennspannung (III/3) (V) | 500V (5.0 ~ 6.0mm mounting plate), 630V (1.0 ~ 5.0mm mounting plate and plastic mounting plate) |
| Bemessungsstossspannung (III/3) (kV) | 8 |
| Leiterquerschnitt Massivleiter min. (mm ²) | 25 |
| Leiterquerschnitt Massivleiter max. (mm ²) | 95 |
| Leiterquerschnitt Mehrdrahtiger Leiter min. (mm ²) | 25 |
| Leiterquerschnitt Mehrdrahtiger Leiter max. (mm ²) | 95 |
| Sezione del cavo flessibile con min puntalino senza guaina (mm ²) | 25 |
| Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse ohne Kunststoffhülle (mm ²) | 95 |
| Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse mit Kunststoffhülle (mm ²) | 25 |
| Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse mit Kunststoffhülle (mm ²) | 95 |
| Doppelter Leiter mit gleichem Querschnitt, Massiv, min (mm ²) | 25 |
| Doppelter Leiter mit gleichem Querschnitt, Massiv, max (mm ²) | 35 |
| Doppelter Leiter mit gleichem Querschnitt, Mehrdrahtig, min (mm ²) | 25 |
| Doppelter Leiter mit gleichem Querschnitt, Mehrdrahtig, max (mm ²) | 35 |
| Doppelter Leiter mit gleichem Querschnitt, flexibel mit Aderendhülse ohne Kunststoffhülle, max (mm ²) | 16 |
| Doppelter Leiter mit gleichem Querschnitt, flexibel mit Aderendhülse ohne Kunststoffhülle, min (mm ²) | 35 |
| Schraubgewinde | M8 |
| Kreuzschraubenzieher Größe | #6 |
| Nenndrehmoment (Nm) | 14.7 |
| Montageschiene | 26~27 |

Verbindungsdaten nach UL

| | |
|------------------------------------|-----|
| Nennspannung (UL/CUL Gruppe B) (V) | 300 |
|------------------------------------|-----|

| | |
|--|-----|
| Nennstrom (UL/CUL Gruppe B) (A) | 230 |
| Nennspannung (UL/CUL Gruppe C) (V) | 300 |
| Nennstrom (UL/CUL Gruppe C) (A) | 230 |
| Min. Leiterquerschnitt Massivleiter (AWG) | 4 |
| Max. Leiterquerschnitt Massivleiter (AWG) | 4/0 |
| Max. Leiterquerschnitt Mehrdrahtiger Leiter (mm ²) | 4 |
| Max. Leiterquerschnitt Mehrdrahtiger Leiter (mm ²) | 4/0 |

Umwelt & Sicherheit

| | |
|------------------------------|-----|
| Schutz des Handrückens | YES |
| Fingerschutz | YES |
| Betriebstemperatur max. (°C) | 120 |
| Betriebstemperatur min. (°C) | -40 |

UL Zulassungen

| | |
|--------------------------------------|-------|
| Querschnittsbereich (Gruppe B) (AWG) | 4~4/0 |
| Nennspannung (Gruppe B) (V) | 300 |
| Nennstrom (Gruppe B) (A) | 230 |
| Querschnittsbereich (Gruppe C) (AWG) | 4~4/0 |
| Nennspannung (Gruppe C) (V) | 300 |
| Nennstrom (Gruppe C) (A) | 230 |
| Querschnittsbereich (Gruppe D) (AWG) | 4~4/0 |
| Nennspannung (Gruppe D) (V) | 600 |
| Nennstrom (Gruppe D) (A) | 5 |



CUL Zulassungen

| | |
|--------------------------------------|-------|
| Querschnittsbereich (Gruppe B) (AWG) | 4~4/0 |
| Nennspannung (Gruppe B) (V) | 300 |
| Nennstrom (Gruppe B) (A) | 230 |
| Querschnittsbereich (Gruppe C) (AWG) | 4~4/0 |
| Nennspannung (Gruppe C) (V) | 300 |
| Nennstrom (Gruppe C) (A) | 230 |
| Querschnittsbereich (Gruppe D) (AWG) | 4~4/0 |
| Nennspannung (Gruppe D) (V) | 600 |
| Nennstrom (Gruppe D) (A) | 5 |

VDE Zulassungen

| | |
|--|---|
| Querschnittsbereich (mm ²) | 25~95 |
| Nennspannung (V) | 500V (5.0 ~ 6.0mm mounting plate), 630V (1.0 ~ 5.0mm mounting plate and plastic mounting plate) |
| Nennstrom (A) | 232 |

Zeichnungen



Zulassungen

