



0159-13XXL

Bornas de Conexión PCB > Bornas Macho PCB

Date:2026-06-27



The web catalog is for reference only. Dinkle remains the right of product modification and engineering change of the design. The final product is made according to engineering drawing.

Descripción del producto

Pitch: 3.50mm, 300V, 8A

Informacion General

Descripción corta	PCB Connector–Socket, Reflow Soldering
CategoryCategoría	PCB Connector – Socket
Paso(mm)	3.50
Color	Black (default)
Tipo de anclaje	With threaded flange
Metodo de soldadura	Reflow Soldering
Largo(mm)	$3.50*(P/2-1)+11$
Ancho(mm)	11.6
Alto (mm)	13.3
Dimensiones del pin (Espesor x anchura)	0.8X0.8
Numero de posiciones	04P~40P
Nivel	Double level

Informacion materia prima

Aislante	HIGH-TEMPERATURE PLASTICS
Grupo de aislante	IIIa

Máximo retardo llama, de acuerdo con UL94	V0
Resistencia de aislamiento	□500MΩ at DC 500V
Conductor	COPPER ALLOY
Acabado	Tin PLATED
	1

Datos IEC

Máximo voltaje(V)	320
Máxima corriente (A)	8
Máximo voltaje (II/2)(V)	320
Máximo voltaje (III/2)(V)	160
Máximo voltaje (III/3)(V)	160
Máximo voltaje de pico (II/2)(KV)	2.5
Máximo voltaje de pico (III/2)(KV)	2.5
Máximo voltaje de pico (III/3)(KV)	2.5
Apriete con pestaña max. (N.m)	0.1

Datos UL

Máximo voltaje (UL/CUL Group B)(V)	150
Máximo voltaje (UL/CUL Group B)(A)	8
Máximo voltaje (UL/CUL Group C)(V)	50
Máximo voltaje (UL/CUL Group C)(A)	8
Máximo voltaje (UL/CUL Group D)(V)	300
Máximo voltaje (UL/CUL Group D)(A)	8

Medio ambiente & Seguridad

Protección táctil (si o No)	YES
Máxima temperatura de trabajo (°C)	120
Mínima temperatura de trabajo (°C)	-40

Homologación UL


Máximo voltaje (Group B)(V)	150
Máxima corriente (Group B)(A)	8
Máximo voltaje (Group C)(V)	20
Máxima corriente (Group C)(A)	8

Máximo voltaje (Group D)(V)	300
Máxima corriente (Group D)(A)	8

Homologación CUL

Máximo voltaje (Group B)(V)	150
Máxima corriente (Group B)(A)	8
Máximo voltaje (Group C)(V)	50
Máxima corriente (Group C)(A)	8
Máximo voltaje (Group D)(V)	300
Máxima corriente (Group D)(A)	8

Dibujo



Aprobaciones

