


DK35N

Morsettiere per guida DIN > Collegamento con morsetto a vite

Date:2025-12-09Version:1.2





The web catalog is for reference only. Dinkle remains the right of product modification and engineering change of the design.

The final product is made according to engineering drawing.

Descrizione del prodotto

M6, 600V, 150A, Beige (default)

Informazioni generali

Descrizione breve	Single Level Feed-through Terminal Block, Screw Connection
Categoria	Single Level Feed-through Terminal Block,
Colore	Beige (default)
Metodo di connessione	Screw connection
Tipologia di serraggio	Rail mounting
Lunghezza (mm)	56.4
Larghezza (mm)	16
Altezza (mm)	60.3
Numero di poli	□1P
Livelli	Single level
Punti di connessione	2
	·

Informazioni sul materiale

Materiale isolante	PA
Gruppo di materiale isolante	I




Grado di estinguenza, secondo UL94	V0	
Resistenza di isolamento	□500MΩ at DC 500V	
nformazioni sul materiale		
Tensione nominale (V)	1000	
Corrente nominale (A)	125	
Tensione nominale (III/3)(V)	1000	
Tensione d'impulso nominale (III/3)(KV)	8	
Sezione del cavo solido. min (mm²)	1.5	
Sezione del cavo solido. max (mm²)	50	
Sezione del cavo intrecciato. min (mm²)	1.5	
Sezione del cavo intrecciato. max (mm²)	35	
Sezione del cavo flessible con min puntalino senza guaina (mm²)	1.5	
Sezione del cavo flessible con max puntalino senza guaina (mm²)	35	
Sezione del cavo flessible con min puntalino con guaina (mm²)	1.5	
Sezione del cavo flessible con max puntalino con guaina (mm²)	35	
2 cavi solidi con identica sezione, min (mm²)	1.5	
2 cavi solidi con identica sezione, max (mm²)	16	
2 cavi intrecciati con identica sezione, min (mm²)	1.5	
2 cavi intrecciati con identica sezione, max (mm²)	10	
2 cavi flessibili con identica sezione, con min puntalino senza guaina (mm²)	1.5	
2 cavi flessibili con identica sezione, con max puntalino senza guaina (mm²)	10	
2 cavi flessibili con identica sezione, con min puntalino con guaina (mm²)	1.5	
2 cavi flessibili con identica sezione, con max puntalino con guaina (mm²)	10	
Filettatura	M6	
Cacciavite a lama piatta (spessore della lama x larghezza) (mm.)	1.0x5.5	
Taglia del cacciavite Philips (croce/stella)	PH3	
Coppia nominale (N.m)	3.5~6.9	
Coppia di serraggio raccomandata. min. (N.m)	3.5	
Coppia di serraggio raccomandata. max (N.m)	6.9	

Coppia di serraggio con flangia. min (mm)	14~16
Guida di montaggio	TS-35 \ TS-35/15
Fabbisogno della copertura laterale	NO
Connessione di terra	NO
Dati di connessione - UL	
Tensione nominale (UL/CUL gruppo B)(V)	600
Corrente nominale (UL/CUL gruppo B)(A)	150
Tensione nominale (UL/CUL gruppo C)(V)	600
Corrente nominale (UL/CUL gruppo C)(A)	150
Min. cavo solido AWG acc. to UL/CUL	12
Max. cavo solido AWG acc. to UL/CUL	1/0
Min. cavo intrecciato AWG acc. to UL/CUL	12
Max. cavo intrecciato AWG acc. to UL/CUL	1/0
Ambiente & sicurezza	
Protezione del dorso della mano (YES or NO)	YES
Protezione delle dita (YES or NO)	NO
Temperatura di lavoro. max (°C)	120
Temperatura di lavoro. min (°C)	-40
Omologazioni UL	
Range di cavi (gruppo B)(AWG)	12~1/0
Tensione nominale (gruppo B)(V)	600
Corrente nominale (gruppo B)(A)	150
Range di cavi (gruppo C)(AWG)	12~1/0
Tensione nominale (gruppo C)(V)	600
Corrente nominale (gruppo C)(A)	150
Omologazioni CUL	
Range di cavi (gruppo B)(AWG)	12~1/0
Tensione nominale (gruppo B)(V)	600
Corrente nominale (gruppo B)(A)	150
Range di cavi (gruppo C)(AWG)	12~1/0
Tensione nominale (gruppo C)(V)	600



Corrente nominale (gruppo C)(A)	150	
Omologazioni VDE		
Range di cavi (mm²)	1.5~35	
Tensione nominale (V)	1000	
Corrente nominale (A)	125	

Disegni



Approvazioni







