# 5EHDV-XXPL

Morsettiere per PCB > Presa PCB

Date:2026-10-09Version:V1






The web catalog is for reference only. Dinkle remains the right of product modification and engineering change of the design. The final product is made according to engineering drawing.

## Descrizione del prodotto

Pitch : 5.00 mm, 300V, 15A

## Informazioni generali

| | |
|---|---|
| Descrizione breve | PCB Connector – Socket, Reflow Soldering |
| Categoria | PCB Connector – Socket |
| Passo(mm) | 5.00 |
| Colore | Black (default) |
| Tipologia di serraggio | Without |
| Metodo di saldatura | Reflow Soldering (Temperature condition according to standard IPC/JEDEC J-STD-020E) |
| Lunghezza (mm) | 5.00*(P-1)+5.0 |
| Larghezza (mm) | 8.32 |
| Altezza (mm) | 12 |
| Dimensione del pin (mm) | 1.0x1.0 |
| Diametro del foro nel PCB (mm) | 1.6 |
| Numero di poli | 02P~24P |
| Livelli | Single level |

## Informazioni sul materiale


© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

| | |
|---|---|
| Materiale isolante | HIGH-TEMPERATURE PLASTICS |
| Gruppo di materiale isolante | IIIa |
| Grado di estinguenza, secondo UL94 | V0 |
| Resistenza di isolamento | 500MΩ at DC 500V |
| Materiale conduttore | COPPER ALLOY |
| Trattamento della superficie di conduzione | Tin PLATED |
| MSL | 1 |

## Informazioni sul materiale

| | |
|---|---|
| Tensione nominale (V) | 600 |
| Corrente nominale (A) | 18 |
| Tensione nominale (II/2)(V) | 600 |
| Tensione nominale (III/2)(V) | 320 |
| Tensione nominale (III/3)(V) | 250 |
| Tensione d'impulso nominale (II/2)(KV) | 4 |
| Tensione d'impulso nominale (III/2)(KV) | 4 |
| Tensione d'impulso nominale (III/3)(KV) | 4 |

## Dati di connessione - UL

| | |
|---|---|
| Tensione nominale (UL/CUL gruppo B)(V) | 300 |
| Corrente nominale (UL/CUL gruppo B)(A) | 15 |
| Tensione nominale (UL/CUL gruppo D)(V) | 300 |
| Corrente nominale (UL/CUL gruppo D)(A) | 10 |

## Ambiente & sicurezza

| | |
|---|---|
| Protezione delle dita (YES or NO) | NO |
| Temperatura di lavoro. max (°C) | 120 |
| Temperatura di lavoro. min (°C) | -40 |

## Omologazioni UL

| | |
|---|---|
| Tensione nominale (gruppo B)(V) | 300 |
| Corrente nominale (gruppo B)(A) | 15 |
| Tensione nominale (gruppo D)(V) | 300 |
| Corrente nominale (gruppo D)(A) | 10 |

## Omologazioni CUL


© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

| | |
|---|---|
| Tensione nominale (gruppo B)(V) | 300 |
| Corrente nominale (gruppo B)(A) | 15 |
| Tensione nominale (gruppo D)(V) | 300 |
| Corrente nominale (gruppo D)(A) | 10 |

## Disegni










## Approvazioni


© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED