



# DPHD10-P001

Morsettiero per guida DIN > Design a innesto

Date:2025-12-16



The web catalog is for reference only. Dinkle remains the right of product modification and engineering change of the design.  
The final product is made according to engineering drawing.

## Descrizione del prodotto

600V, 60A, Beige (default)

## Informazioni generali

Descrizione breve	Potential collective Terminal Block, Push-in Design
Categoria	Potential collective Terminal Block
Colore	Beige (default)
Metodo di connessione	Push-in Design
Tipologia di serraggio	Rail Mounting
Lunghezza (mm)	79.8
Larghezza (mm)	41.5
Altezza (mm)	41.5/ 43 ( TS-35N ) / 50.5 ( TS-35/15N )
Livelli	Single level
Punti di connessione	5

## Informazioni sul materiale

Materiale isolante	PA
Gruppo di materiale isolante	I
Grado di estinguenza, secondo UL94	V0
Resistenza di isolamento	$\geq 500M\Omega$ at DC 500V

## Informazioni sul materiale

Tensione nominale (V)	1000
Corrente nominale (A)	57/24
Tensione nominale (III/3)(V)	1000
Tensione d'impulso nominale (III/3)(KV)	8
Sezione del cavo solido. min (mm <sup>2</sup> )	0.5/0.14
Sezione del cavo solido. max (mm <sup>2</sup> )	10/4
Sezione del cavo intrecciato. min (mm <sup>2</sup> )	0.5/0.14
Sezione del cavo intrecciato. max (mm <sup>2</sup> )	10/2.5
Sezione del cavo flessibile con min puntalino senza guaina (mm <sup>2</sup> )	0.5/0.25
Sezione del cavo flessibile con max puntalino senza guaina (mm <sup>2</sup> )	10/2.5
Sezione del cavo flessibile con min puntalino con guaina (mm <sup>2</sup> )	0.5/0.25
Sezione del cavo flessibile con max puntalino con guaina (mm <sup>2</sup> )	10/2.5
2 cavi flessibili con identica sezione, con min puntalino con guaina (mm <sup>2</sup> )	1.5/0.5
2 cavi flessibili con identica sezione, con max puntalino con guaina (mm <sup>2</sup> )	4/0.5
Cacciavite a lama piatta (spessore della lama x larghezza) (mm.)	0.6X3.5/1X5.5
Coppia di serraggio con flangia. min (mm)	12~14 9~10
Guida di montaggio	TS-35N 、 TS-35/15N
Fabbisogno della copertura laterale	NO
Connessione di terra	NO



## Dati di connessione - UL

Tensione nominale (UL/CUL gruppo B)(V)	600
Corrente nominale (UL/CUL gruppo B)(A)	60/20
Tensione nominale (UL/CUL gruppo C)(V)	600
Corrente nominale (UL/CUL gruppo C)(A)	60/20
Min. cavo solido AWG acc. to UL/CUL	20/26
Max. cavo solido AWG acc. to UL/CUL	6/12
Min. cavo intrecciato AWG acc. to UL/CUL	20/26
Max. cavo intrecciato AWG acc. to UL/CUL	6/12

## Ambiente & sicurezza

Protezione del dorso della mano (YES or NO)	YES
Protezione delle dita (YES or NO)	YES
Temperatura di lavoro. max (°C)	120
Temperatura di lavoro. min (°C)	-40

## Disegni



## Approvazioni

