# 0288-ADXX

Morsettiere per PCB > Presa PCB

Date:2026-11-09



The web catalog is for reference only. Dinkle remains the right of product modification and engineering change of the design.
The final product is made according to engineering drawing.

## Descrizione del prodotto

Pitch : 2.50 mm, 150V, 6A


© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

## Informazioni generali

| | |
|---|---|
| Descrizione breve | Pluggable terminal block, Push-in Design |
| Categoria | Terminal Block |
| Passo(mm) | 2.5 |
| Colore | Black (default) |
| Metodo di connessione | Push-in Design |
| Tipologia di serraggio | With lock flange |
| Lunghezza (mm) | 2.5*(P-1)+9.3 |
| Larghezza (mm) | 5.2 |
| Altezza (mm) | 27.9 |
| Numero di poli | 02P~12P |
| Livelli | Single level |

## Informazioni sul materiale

| | |
|---|---|
| Materiale isolante | PA |
| Gruppo di materiale isolante | I |
| Grado di estinguenza, secondo UL94 | V0 |
| Resistenza di isolamento | □500MΩ at DC 500V |
| Materiale conduttore | COPPER ALLOY |
| Trattamento della superficie di conduzione | Tin PLATED |

## Informazioni sul materiale

| | |
|---|---|
| Tensione nominale (V) | 320 |
| Corrente nominale (A) | 6 |
| Tensione nominale (II/2)(V) | 320 |
| Tensione nominale (III/2)(V) | 160 |
| Tensione nominale (III/3)(V) | 100 |
| Tensione d'impulso nominale (II/2)(KV) | 2.5 |
| Tensione d'impulso nominale (III/2)(KV) | 2.5 |
| Tensione d'impulso nominale (III/3)(KV) | 2.5 |
| Sezione del cavo solido. min (mm²) | 0.14 |
| Sezione del cavo solido. max (mm²) | 0.5 |
| Sezione del cavo intrecciato. min (mm²) | 0.25 |
| Sezione del cavo intrecciato. max (mm²) | 0.5 |
| Sezione del cavo flessible con min puntalino senza guaina (mm²) | 0.25 |


© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

| | |
|---|---|
| Sezione del cavo flessible con max puntalino senza guaina (mm²) | 0.5 |
| Sezione del cavo flessible con min puntalino con guaina (mm²) | 0.25 |
| Sezione del cavo flessible con max puntalino con guaina (mm²) | 0.34 |
| Cacciavite a lama piatta (spessore della lama x larghezza) (mm.) | 0.4X2.5 |
| Coppia di serraggio con flangia. min (mm) | 7~8 |

## Dati di connessione - UL

| | |
|---|---|
| Tensione nominale (UL/CUL gruppo B)(V) | 150 |
| Corrente nominale (UL/CUL gruppo B)(A) | 6 |
| Min. cavo solido AWG acc. to UL/CUL | 26 |
| Max. cavo solido AWG acc. to UL/CUL | 18 |
| Min. cavo intrecciato AWG acc. to UL/CUL | 26 |
| Max. cavo intrecciato AWG acc. to UL/CUL | 18 |

## Ambiente & sicurezza

| | |
|---|---|
| Protezione delle dita (YES or NO) | YES |
| Temperatura di lavoro. max (°C) | 120 |
| Temperatura di lavoro. min (°C) | -40 |

## Approvazioni


© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED