



# 4DSDCC-14-XX

Morsettiere a barriera > Collegamento a innesto

Date:2026-06-27Version:1.1



The web catalog is for reference only. Dinkle remains the right of product modification and engineering change of the design. The final product is made according to engineering drawing.

## Descrizione del prodotto

Pitch : 9.50 mm , M3.5 , 300V , 15A

## Informazioni generali

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Descrizione breve              | Barrier terminal blocks , Screw connection |
| Categoria                      | Pluggable terminal blocks                  |
| Passo(mm)                      | 9.50                                       |
| Colore                         | Black(default)                             |
| Metodo di connessione          | Screw connection                           |
| Tipologia di serraggio         | With screw flange                          |
| Dimensione del pin (mm)        | 0.8x0.8                                    |
| Diametro del foro nel PCB (mm) | 1.6~1.7                                    |
| Livelli                        | Double level                               |

## Informazioni sul materiale

|  |              |
|--|--------------|
| Materiale isolante                         | PBT          |
| Gruppo di materiale isolante               | IIIa         |
| Grado di estinguenza, secondo UL94         | V0           |
| Materiale conduttore                       | Copper Alloy |
| Trattamento della superficie di conduzione | Gold plated  |

## Informazioni sul materiale

|  |         |
|--|---------|
| Tensione nominale (V)  | 250     |
| Corrente nominale (A)  | 24      |
| Tensione nominale (II/2)(V)                                      | 250     |
| Tensione nominale (III/2)(V)                                     | 250     |
| Tensione nominale (III/3)(V)                                     | 160     |
| Tensione d'impulso nominale (II/2)(KV)                           | 4       |
| Tensione d'impulso nominale (III/2)(KV)                          | 4       |
| Tensione d'impulso nominale (III/3)(KV)                          | 4       |
| Sezione del cavo solido. min (mm <sup>2</sup> )                  | 0.75    |
| Sezione del cavo solido. max (mm <sup>2</sup> )                  | 2.5     |
| Sezione del cavo intrecciato. min (mm <sup>2</sup> )             | 0.75    |
| Sezione del cavo intrecciato. max (mm <sup>2</sup> )             | 2.5     |
| 2 cavi solidi con identica sezione, max (mm <sup>2</sup> )       | 1.5     |
| 2 cavi intrecciati con identica sezione, max (mm <sup>2</sup> )  | 1.5     |
| Filettatura  | M3.5    |
| Cacciavite a lama piatta (spessore della lama x larghezza) (mm.) | 0.8x4.0 |
| Taglia del cacciavite Philips (croce/stella)                     | PH2     |
| Coppia nominale (N.m)  | 1.4     |
| Coppia di serraggio raccomandata. min. (N.m)                     | 0.8     |
| Coppia di serraggio raccomandata. max (N.m)                      | 1.4     |
| Coppia di serraggio con flangia. min (mm)                        | 8~9     |

## Dati di connessione - UL

|  |     |
|--|-----|
| Tensione nominale (UL/CUL gruppo B)(V)   | 300 |
| Corrente nominale (UL/CUL gruppo B)(A)   | 15  |
| Tensione nominale (UL/CUL gruppo D)(V)   | 300 |
| Corrente nominale (UL/CUL gruppo D)(A)   | 10  |
| Min. cavo solido AWG acc. to UL/CUL      | 18  |
| Max. cavo solido AWG acc. to UL/CUL      | 14  |
| Min. cavo intrecciato AWG acc. to UL/CUL | 18  |
| Max. cavo intrecciato AWG acc. to UL/CUL | 14  |

## Ambiente & sicurezza

|   |     |
|---|-----|
| Protezione del dorso della mano (YES or NO) | YES |
| Temperatura di lavoro. max (°C)             | 130 |
| Temperatura di lavoro. min (°C)             | -40 |

## Omologazioni UL

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| Range di cavi (gruppo B)(AWG)   | 18~14 |
| Tensione nominale (gruppo B)(V) | 300   |
| Corrente nominale (gruppo B)(A) | 15    |
| Range di cavi (gruppo C)(AWG)   | 18~14 |
| Tensione nominale (gruppo C)(V) | 300   |
| Corrente nominale (gruppo C)(A) | 10    |

## Omologazioni CUL



|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| Range di cavi (gruppo B)(AWG)   | 18~14 |
| Tensione nominale (gruppo B)(V) | 300   |
| Corrente nominale (gruppo B)(A) | 15    |
| Range di cavi (gruppo C)(AWG)   | 18~14 |
| Tensione nominale (gruppo C)(V) | 300   |
| Corrente nominale (gruppo C)(A) | 10    |

## Omologazioni VDE

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Range di cavi (mm <sup>2</sup> ) | 0.75~2.5 |
| Tensione nominale (V)            | 250      |
| Corrente nominale (A)            | 24       |

## Disegni

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|



## Approvazioni

