


# 0225-05XX

プリント基板用端子台 / コネクタ > コネクタ-プラグ

Date:2026-04-20Version:1.1



サイトカタログは参照用です。Dinkleは、製品の改造や設計変更の権利を引き続き保持しています。最終製品はエンジニアリング図面に従って作成されます。

## 製品説明

Pitch : 5.08 mm, 300V, 8A

## 基本情報

|           |                                      |
|-----------|--------------------------------------|
| 製品概要      | PCB Connector – Plug, Push-in Design |
| 製品タイプ     | PCB Connector – Plug                 |
| ピッチ (mm)  | 5.08                                 |
| 標準カラー     | Black (default)                      |
| 結線方式      | Push in Design                       |
| 固定方式      | With lock flange                     |
| 製品長さ (mm) | $5.08*(P/2-1)+18.16$                 |
| 製品幅 (mm)  | 12                                   |
| 製品高さ (mm) | 32.1                                 |
| 実際極数      | 04P~40P                              |
| 段数        | Double level                         |

## 材質情報

|           |    |
|-----------|----|
| 絶縁材質      | PA |
| 絶縁材質グループ  | I  |
| UL94規格に対応 | V0 |

|           |                   |
|-----------|-------------------|
| 絶縁抵抗      | □500MΩ at DC 500V |
| コンタクト材質   | COPPER ALLOY      |
| コンタクト表面材質 | Tin PLATED        |

### 接続データ -IEC

|  |         |
|--|---------|
| 定格電圧 (V)   | 630     |
| 定格電流 (A)   | 14      |
| 定格電圧 (Ⅱ/2) (V)   | 630     |
| 定格電圧 (Ⅲ/2) (V)   | 320     |
| 定格電圧 (Ⅲ/3) (V)   | 250     |
| 定格サージ電圧 (Ⅱ/2) (KV)   | 4       |
| 定格サージ電圧 (Ⅲ/2) (KV)   | 4       |
| 定格サージ電圧 (Ⅲ/3) (KV)   | 4       |
| 最小電線径(単線)(mm <sup>2</sup> )                                | 0.2     |
| 最大電線径(単線)(mm <sup>2</sup> )                                | 1.5     |
| 最小電線径(撚線)(mm <sup>2</sup> )                                | 0.2     |
| 最大電線径(撚線)(mm <sup>2</sup> )                                | 1.5     |
| 接続電線断面積の最小値 (撚線)、棒端子あり、プラスチックスリーブなし (mm <sup>2</sup> )     | 0.25    |
| 接続電線断面積の最大値 (撚線)、棒端子あり、プラスチックスリーブなし (mm <sup>2</sup> )     | 1       |
| 接続電線断面積の最小値 (撚線)、棒端子あり、プラスチックスリーブあり (mm <sup>2</sup> )     | 0.25    |
| 接続電線断面積の最大値 (撚線)、棒端子あり、プラスチックスリーブあり (mm <sup>2</sup> )     | 1       |
| 2線の接続断面積が同じ、撚線、TWIN棒端子、プラスチックスリーブあり、最小値 (mm <sup>2</sup> ) | 0.5     |
| 2線の接続断面積が同じ、撚線、TWIN棒端子、プラスチックスリーブあり、最大値 (mm <sup>2</sup> ) | 0.5     |
| ブレード規格   | 0.4x2.5 |
| フランジ最大トルク (N.m)  | 0.1     |
| 剥き線長さ (mm)   | 8~9     |

### 接続データ -UL

|                        |     |
|------------------------|-----|
| 定格電圧(UL/CUL標準グループB)(V) | 300 |
| 定格電流(UL/CUL標準グループB)(A) | 8   |
| 定格電圧(UL/CUL標準グループD)(V) | 300 |
| 定格電流(UL/CUL標準グループD)(A) | 8   |

|                            |    |
|----------------------------|----|
| 最小接続電線(単線)(AWG)、UL/ CULに対応 | 28 |
| 最大接続電線(単線)(AWG)、UL/ CULに対応 | 16 |
| 最小接続電線(AWG)、UL/ CULに対応     | 28 |
| 最大接続電線(AWG)、UL/ CULに対応     | 16 |

## 環境と安全

|            |     |
|------------|-----|
| 指の保護       | YES |
| 最高動作温度(°C) | 120 |
| 最低動作温度(°C) | -40 |

## UL認証パラメータ


|                  |       |
|------------------|-------|
| 適用電線範囲グループB(AWG) | 28~16 |
| 定格電圧、グループB (V)   | 300   |
| 定格電流、グループB (A)   | 8     |
| 適用電線範囲グループD(AWG) | 28~16 |
| 定格電圧、グループD (V)   | 300   |
| 定格電流、グループD (A)   | 8     |

## CUL認証パラメータ

|                  |       |
|------------------|-------|
| 適用電線範囲グループB(AWG) | 28~16 |
| 定格電圧、グループB (V)   | 300   |
| 定格電流、グループB (A)   | 8     |
| 適用電線範囲グループD(AWG) | 28~16 |
| 定格電圧、グループD (V)   | 300   |
| 定格電流、グループD (A)   | 8     |

## 図面

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|



承認

