


DK35N

レール式端子台 > ネジ式

Date:2025-12-03Version:1.2





サイトカタログは参照用です。 Dinkleは、製品の改造や設計変更の権利を引き続き保持しています。 最終製品はエンジニアリング図面に従って作成されます。

製品説明

M6, 600V, 150A, Beige (default)

基本情報

製品概要	Single Level Feed-through Terminal Block, Screw Connection
製品タイプ	Single Level Feed-through Terminal Block,
標準カラー	Beige (default)
結線方式	Screw connection
固定方式	Rail mounting
製品長さ (mm)	56.4
製品幅 (mm)	16
製品高さ (mm)	60.3
実際極数	□1P
段数	Single level
接続Pole数/極	2

材質情報

絶縁材質	PA
絶縁材質グループ	I



UL94規格に対応	V0	
絶縁抵抗	□500MΩ at DC 500V	
妾続データ-IEC		
定格電圧 (V)	1000	
定格電流 (A)	125	
定格電圧(III/3)(V)	1000	
定格サージ電圧 (III/3) (KV)	8	
最小電線径(単線)(mm²)	1.5	
最大電線径(単線)(mm²)	50	
最小電線径(撚線)(mm²)	1.5	
最大電線径(撚線)(mm²)	35	
接続電線断面積の最小値(撚線)、棒端子あり、プラス チックスリーブなし (mm²)	1.5	
接続電線断面積の最大値(撚線)、棒端子あり、プラス チックスリーブなし (mm²)	35	
接続電線断面積の最小値(撚線)、棒端子あり、プラス チックスリーブあり (mm²)	1.5	
接続電線断面積の最大値(撚線)、棒端子あり、プラス チックスリーブあり(mm²)	35	
2線の接続断面積が同じ、単線、最小値(mm²)	1.5	
2線の接続断面積が同じ、単線、最大値(mm²)	16	
2線の接続断面積が同じ、撚線、最小値(mm²)	1.5	
2線の接続断面積が同じ、撚線、最大値(mm²)	10	
2線の接続断面積が同じ、撚線、棒端子、プラスチックス リーブなし、最小値(mm²)	1.5	
2線の接続断面積が同じ、撚線、棒端子、プラスチックス リーブなし、最大値(mm²)	10	
2線の接続断面積が同じ、撚線、TWIN棒端子、プラスチックスリーブあり、最小値(mm²)	1.5	
2線の接続断面積が同じ、撚線、TWIN棒端子、プラスチックスリーブあり、最大値(mm²)	10	
ネジ山	M6	
マイナスドライバー規格(ブレード厚さXブレード幅 mm)	1.0x5.5	
ブレード規格	PH3	
定格トルクN.m (UL)	3.5~6.9	
推奨最小トルク (N.m)	3.5	
推奨最大トルク (N.m)	6.9	



剥き線長さ (mm)	14~16
レール取付	TS-35 \ TS-35/15
エンドカバーの有無	NO
アースの有無	NO
接続データ-UL	
定格電圧(UL/CUL標準グループB)(V)	600
定格電流(UL/CUL標準グループB)(A)	150
定格電圧(UL/CUL標準グループC)(V)	600
定格電流(UL/CUL標準グループC)(A)	150
最小接続電線(単線)(AWG)、UL/ CULに対応	12
最大接続電線(単線)(AWG)、UL/ CULに対応	1/0
最小接続電線(AWG)、UL/ CULに対応	12
最大接続電線(AWG)、UL/ CULに対応	1/0
環境と安全	
手の甲の保護	YES
指の保護	NO
最高動作温度(°C)	120
最低動作温度(°C)	-40
UL認証パラメータ	
適用電線範囲グループB(AWG)	12~1/0
定格電圧、グループB (V)	600
定格電流、グループB (A)	150
適用電線範囲グループC(AWG)	12~1/0
定格電圧、グループC (V)	600
定格電流、グループC (A)	150
CUL認証パラメータ	
適用電線範囲グループB(AWG)	12~1/0
定格電圧、グループB (V)	600
定格電流、グループB (A)	150
適用電線範囲グループC(AWG)	12~1/0
定格電圧、グループC (V)	600





定格電流、グループC (A) 150

VDE認証パラメータ

適用電線範囲(mm²)	1.5~35
定格電圧(V)	1000
定格電流 (A)	125

図面





承認







