


## 0187-A4XX

プリント基板用端子台 / コネクタ > コネクタ-プラグ

Date:2025-10-29





サイトカタログは参照用です。 Dinkleは、製品の改造や設計変更の権利を引き続き保持しています。 最終製品はエンジニアリング図面に従って作成されます。

## 製品説明

Pitch: 10.16 mm, 600V, 51A

## 基本情報

製品概要	PCB Connector – Plug, Push-in Design
製品タイプ	PCB Connector – Plug
ピッチ (mm)	10.16
標準カラー	Black (default)
結線方式	Push-in Design
固定方式	Without
製品長さ (mm)	10.16*(P-1)+13.96
製品幅 (mm)	48
製品高さ (mm)	49.8
実際極数	02P~10P

## 材質情報

絶縁材質	PA
絶縁材質グループ	I
UL94規格に対応	VO
絶縁抵抗	□500MΩ at DC 500V




コンタクト材質	COPPER ALLOY
コンタクト表面材質	Ag PLATED
接続データ-IEC	
定格電圧 (V)	1000
定格電流 (A)	76
定格電圧(II/2)(V)	1000
定格電圧 ( III/2 ) (V)	1000
定格電圧 ( III/3 ) (V)	1000
定格サージ電圧(II/2)(KV)	8
定格サージ電圧(Ⅲ/2)(KV)	8
定格サージ電圧 ( III/3 ) (KV)	8
最小電線径(単線)(mm²)	0.75
最大電線径(単線)(mm²)	16
最小電線径(撚線)(mm²)	0.75
最大電線径(撚線)(mm²)	16
接続電線断面積の最小値(撚線)、棒端子あり、プラス チックスリーブなし (mm²)	0.75
接続電線断面積の最大値(撚線)、棒端子あり、プラス チックスリーブなし (mm²)	16
接続電線断面積の最小値(撚線)、棒端子あり、プラス チックスリーブあり (mm²)	0.75
接続電線断面積の最大値(撚線)、棒端子あり、プラス チックスリーブあり(mm²)	10
マイナスドライバー規格(ブレード厚さ <b>X</b> ブレード幅 mm)	0.8x4
剥き線長さ (mm)	18~20
接続データ-UL	
定格電圧(UL/CUL標準グループB)(V)	600
定格電流(UL/CUL標準グループB)(A)	51
定格電圧(UL/CUL標準グループC)(V)	600
定格電流(UL/CUL標準グループC)(A)	51
定格電圧(UL/CUL標準グループD)(V)	600
定格電流(UL/CUL標準グループD)(A)	5
最小接続電線(単線)(AWG)、UL/ CULに対応	20
最大接続電線(単線)(AWG)、UL/ CULに対応	4
最小接続電線(AWG)、UL/ CULに対応	20



最大接続電線(AWG)、UL/ CULに対応	4
環境と安全	
指の保護	YES
最高動作温度(°C)	120
最低動作温度(°C)	-40
UL認証パラメータ	
適用電線範囲グループB(AWG)	20~4
定格電圧、グループB (V)	600
定格電流、グループB (A)	51
適用電線範囲グループC(AWG)	20~4
定格電圧、グループC (V)	600
定格電流、グループ <b>C (A)</b>	51
適用電線範囲グループD(AWG)	20~4
定格電圧、グループD (V)	600
定格電流、グループD (A)	5
CUL認証パラメータ	
適用電線範囲グループB(AWG)	20~4
定格電圧、グループB (V)	600
定格電流、グループB (A)	51
適用電線範囲グループC(AWG)	20~4
定格電圧、グループC (V)	600
定格電流、グループC (A)	51
適用電線範囲グループD(AWG)	20~4
定格電圧、グループD (V)	600
定格電流、グループD (A)	5
図面	





承認





