

# FDCH508RM-XXP

プリント基板用端子台 / コネクタ > コネクタ-ソケット

Date:2026-11-14






サイトカタログは参照用です。 Dinkleは、製品の改造や設計変更の権利を引き続き保持しています。
最終製品はエンジニアリング図面に従って作成されます。

## 製品説明

Pitch: 5.08mm, 300V, 6A

## 基本情報

| | |
|---|---|
| 製品概要 | PCB Connector – Socket, Wave soldering |
| 製品タイプ | PCB Connector – Socket |
| ピッチ (mm) | 5.08 |
| 標準カラー | Green (default) |
| 固定方式 | With threaded flange |
| 溶接方式 | Wave Soldering |
| 製品長さ (mm) | 5.08*(P/2-1)+20.8 |
| 製品幅 (mm) | 13 |
| 製品高さ (mm) | 11 |
| ピン寸法 (厚さX幅 mm) | 0.6x0.6 |
| 穴寸法 (mm) | 1 |
| 実際極数 | 20P~44P |
| 段数 | Double level |

## 材質情報

| | |
|---|---|
| | |


© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

| | |
|---|---|
| 絶縁材質グループ | IIIb |
| UL94規格に対応 | V0 |
| 絶縁抵抗 | 1000MΩ at DC 500V |
| コンタクト材質 | COPPER ALLOY |
| コンタクト表面材質 | Tin PLATED |

## 接続データ-IEC

| | |
|---|---|
| 定格電圧 (V) | 320 |
| 定格電流 (A) | 6 |
| 定格電圧 ( II/2 ) (V) | 320 |
| 定格電圧 ( III/2 ) (V) | 320 |
| 定格電圧 ( III/3 ) (V) | 250 |
| 定格サージ電圧 ( II/2 ) (KV) | 4 |
| 定格サージ電圧 ( III/2 ) (KV) | 4 |
| 定格サージ電圧 ( III/3 ) (KV) | 4 |
| フランジ最大トルク (N.m) | 0.3 |

## 接続データ-UL

| | |
|---|---|
| 定格電圧(UL/CUL標準グループB)(V) | 300 |
| 定格電流(UL/CUL標準グループB)(A) | 6 |
| 定格電圧(UL/CUL標準グループD)(V) | 300 |
| 定格電流(UL/CUL標準グループD)(A) | 6 |


## 環境と安全


| | |
|---|---|
| 指の保護 | NO |
| 最高動作温度(°C) | 120 |
| 最低動作温度(°C) | -40 |

## 図面

| | |
|---|---|
| | |


© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED




## 承認

CE RoHS Compliance


© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED