

DP6N-TFLXXS

レール式端子台 > Push-inスプリング式

Date:2026-11-05





サイトカタログは参照用です。 Dinkleは、製品の改造や設計変更の権利を引き続き保持しています。
最終製品はエンジニアリング図面に従って作成されます。

製品説明

24V/60V/110V/250V, 10A, Beige (default)

基本情報

製品概要	Fuse Terminal Block, Push-in Design
製品タイプ	Fuse Terminal Block
標準カラー	Beige (default)
結線方式	Push-in Design
固定方式	Rail Mounting
製品長さ (mm)	74.6
製品幅 (mm)	8
製品高さ (mm)	70.1
実際極数	≧1P
段数	Single level
接続Pole数/極	2

材質情報

絶縁材質	PA
絶縁材質グループ	I
UL94規格に対応	V0

© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

絶縁抵抗	≧500MΩ at DC 500V

接続データ-IEC

定格電圧 (V)	24/60/110/250
定格電流 (A)	10
定格電圧 (Ⅲ/3) (V)	24/60/110/250
定格サージ電圧 (Ⅲ/3) (KV)	6
最小電線径(単線)(mm²)	0.5
最大電線径(単線)(mm²)	10
最小電線径(撚線)(mm²)	0.5
最大電線径(撚線)(mm²)	6
接続電線断面積の最小値 (撚線) 、棒端子あり、プラスチックスリーブなし (mm²)	0.5
接続電線断面積の最大値 (撚線) 、棒端子あり、プラスチックスリーブなし (mm²)	6
接続電線断面積の最小値 (撚線) 、棒端子あり、プラスチックスリーブあり (mm²)	0.5
接続電線断面積の最大値 (撚線) 、棒端子あり、プラスチックスリーブあり(mm²)	6
2線の接続断面積が同じ、撚線、TWIN棒端子、プラスチックスリーブあり、最小値(mm²)	0.5
2線の接続断面積が同じ、撚線、TWIN棒端子、プラスチックスリーブあり、最大値(mm²)	1.5
マイナスドライバー規格(ブレード厚さXブレード幅 mm)	0.8x4
剥き線長さ (mm)	12
レール取付	TS-35
エンドカバーの有無	NO
アースの有無	NO

接続データ-UL

定格電圧(UL/CUL標準グループB)(V)	24/60/110/250
定格電流(UL/CUL標準グループB)(A)	10
定格電圧(UL/CUL標準グループC)(V)	24/60/110/250
定格電流(UL/CUL標準グループC)(A)	10
定格電圧(UL/CUL標準グループD)(V)	24/60/110/250
定格電流(UL/CUL標準グループD)(A)	10
最小接続電線(単線)(AWG)、UL/ CULに対応	20
最大接続電線(単線)(AWG)、UL/ CULに対応	8

© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

最小接続電線(AWG)、UL/ CULに対応	20
最大接続電線(AWG)、UL/ CULに対応	8

環境と安全

手の甲の保護	YES
指の保護	YES
最高動作温度(°C)	120
最低動作温度(°C)	-40

UL認証パラメータ


適用電線範囲グループB(AWG)	20~8
定格電圧、グループB (V)	24/60/110/250
定格電流、グループB (A)	10
適用電線範囲グループC(AWG)	20~8
定格電圧、グループC (V)	24/60/110/250
定格電流、グループC (A)	10
適用電線範囲グループD(AWG)	20~8
定格電圧、グループD (V)	24/60/110/250
定格電流、グループD (A)	10


CUL認証パラメータ

適用電線範囲グループB(AWG)	20~8
定格電圧、グループB (V)	24/60/110/250
定格電流、グループB (A)	10
適用電線範囲グループC(AWG)	20~8
定格電圧、グループC (V)	24/60/110/250
定格電流、グループC (A)	10
適用電線範囲グループD(AWG)	20~8
定格電圧、グループD (V)	24/60/110/250
定格電流、グループD (A)	10

図面

© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED





* DP6-TFLXX(6.3X32) with LED display.

Part number	LED	Voltage
DP6-TFL24(6.3X32)	with LED light	24V
DP6-TFL60(6.3X32)	with LED light	60V
DP6-TFL110(6.3X32)	with LED light	110V
DP6-TFL250(6.3X32)	with LED light	250V
DP6-TFL630(6.3X32)	with LED light	630V

承認

© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED