



0157-10XXL

プリント基板用端子台 / コネクタ > コネクタ-ソケット

Date:2026-04-21



サイトカタログは参照用です。Dinkleは、製品の改造や設計変更の権利を引き続き保持しています。最終製品はエンジニアリング図面に従って作成されます。

製品説明

Pitch : 2.54mm, 150V, 6A

基本情報

製品概要	PCB Connector – Socket, Reflow Soldering
製品タイプ	PCB Connector – Socket
ピッチ (mm)	2.54
標準カラー	Black (default)
固定方式	Without
溶接方式	Reflow Soldering
製品長さ (mm)	$2.54 \times (P/2 - 1) + 3.04$
製品幅 (mm)	7.39
製品高さ (mm)	7.1
ピン寸法 (厚さX幅 mm)	0.64x0.64
穴寸法 (mm)	1.2
実際極数	04P~32P
段数	Double level

材質情報

絶縁材質グループ	HIGH-TEMPERATURE PLASTICS
UL94規格に対応	V0
絶縁抵抗	□500MΩ at DC 500V
コンタクト材質	COPPER ALLOY
コンタクト表面材質	Tin PLATED
	2

接続データ-IEC

定格電圧 (V)	160
定格電流 (A)	6
定格電圧 (II/2) (V)	160
定格電圧 (III/2) (V)	160
定格電圧 (III/3) (V)	50
定格サージ電圧 (II/2) (KV)	2.5
定格サージ電圧 (III/2) (KV)	2.5
定格サージ電圧 (III/3) (KV)	2.5

接続データ-UL

定格電圧(UL/CUL標準グループB)(V)	150
定格電流(UL/CUL標準グループB)(A)	6

環境と安全

指の保護	YES
最高動作温度(°C)	120
最低動作温度(°C)	-40


UL認証パラメータ

定格電圧、グループB (V)	150
定格電流、グループB (A)	6

CUL認証パラメータ

定格電圧、グループB (V)	150
定格電流、グループB (A)	6

図面



承認

