


0168-50XX

バリア端子台 > 貫通型

Date:2025-12-03Version:1.1





サイトカタログは参照用です。 Dinkleは、製品の改造や設計変更の権利を引き続き保持しています。 最終製品はエンジニアリング図面に従って作成されます。

製品説明

Pitch: 21mm, M6, 600V, 130A

基本情報

製品概要	Barrier terminal blocks, Screw connection
製品タイプ	Panel Feed Through Terminal Blocks
ピッチ (mm)	21
標準カラー	Black (default)
結線方式	Screw connection
固定方式	With mounting flange
段数	Single level

材質情報

絶縁材質	PBT
絶縁材質グループ	IIIa
UL94規格に対応	VO
コンタクト材質	Copper Alloy
コンタクト表面材質	Tinned

接続データ-IEC



定格電流 (A)	130
定格電圧 (II/2) (V)	1000
定格電圧(III/2)(V)	1000
定格電圧 (III/3) (V)	800
定格サージ電圧(II/2)(KV)	8
定格サージ電圧(III/2)(KV)	8
定格サージ電圧(III/3)(KV)	8
最小電線径(単線)(mm²)	2.5
最大電線径(単線)(mm²)	35
最小電線径(撚線)(mm²)	2.5
最大電線径(撚線)(mm²)	35
2線の接続断面積が同じ、単線、最大値(mm²)	35
2線の接続断面積が同じ、撚線、最大値(mm²)	35
ネジ山	M6
マイナスドライバー規格(ブレード厚さ X ブレード幅 mm)	1.2x6.5
ブレード規格	PH3
定格トルクN.m (UL)	3
推奨最小トルク (N.m)	2.5
推奨最大トルク (N.m)	3
剥き線長さ (mm)	The stripping length depends on the specification provided by the cablelug manufacturer.

接続データ-UL

定格電圧(UL/CUL標準グループB)(V)	600
定格電流(UL/CUL標準グループB)(A)	130
定格電圧(UL/CUL標準グループC)(V)	600
定格電流(UL/CUL標準グループC)(A)	130
最小接続電線(単線)(AWG)、UL/ CULに対応	8
最大接続電線(単線)(AWG)、UL/ CULに対応	1
最小接続電線(AWG)、UL/ CULに対応	8
最大接続電線(AWG)、UL/ CULに対応	1


環境と安全


手の甲の保護	YES
最高動作温度(°C)	130



最低動作温度(°C)	-40	
UL認証パラメータ		
適用電線範囲グループB(AWG)	8~1	
定格電圧、グループB (V)	600	
定格電流、グループB (A)	130	
適用電線範囲グループC(AWG)	8~1	
定格電圧、グループ C (V)	600	
定格電流、グループC (A)	130	
CUL認証パラメータ		
適用電線範囲グループB(AWG)	8~1	
定格電圧、グループB (V)	600	
定格電流、グループB (A)	130	
適用電線範囲グループC(AWG)	8~1	
定格電圧、グループC (V)	600	
定格電流、グループ C (A)	130	

図面





承認









