



DT-29-A03W-XX

バリア端子台 > バリア式端子台

Date:2026-01-21 Version:1.1



サイトカタログは参考用です。Dinkleは、製品の改造や設計変更の権利を引き続き保持しています。
最終製品はエンジニアリング図面に従って作成されます。

製品説明

Pitch: 6.35mm, M2.6, 300V, 15A

基本情報

製品概要	Barrier terminal blocks, Screw connection
製品タイプ	Single Row
ピッチ (mm)	6.35
標準カラー	Black (default)
結線方式	Screw connection
固定方式	With mounting flange
製品長さ (mm)	6.35*(P-1)+19.1
製品幅 (mm)	14.00
製品高さ (mm)	12.60
ピン寸法 (厚さX幅 mm)	0.8x2.5
実際極数	02P~33P
段数	Single Row

材質情報

絶縁材質	PA66
絶縁材質グループ	I

UL94規格に対応	V0
絶縁抵抗	□500MΩ at DC 500V
コンタクト材質	COPPER ALLOY
コンタクト表面材質	Tin PLATED

接続データ -IEC

定格電圧 (V)	320
定格電流 (A)	17.5
定格電圧 (II/2) (V)	630
定格電圧 (III/2) (V)	320
定格電圧 (III/3) (V)	200
定格サージ電圧 (II/2) (KV)	4
定格サージ電圧 (III/2) (KV)	4
定格サージ電圧 (III/3) (KV)	4
最小電線径(単線)(mm ²)	0.34
最大電線径(単線)(mm ²)	1.5
最小電線径(撲線)(mm ²)	0.34
最大電線径(撲線)(mm ²)	1.5
2線の接続断面積が同じ、単線、最大値(mm ²)	1
2線の接続断面積が同じ、撲線、最大値(mm ²)	1
ネジ山	M2.6
マイナスドライバー規格(ブレード厚さXブレード幅 mm)	0.6x0.35
ブレード規格	PH1
定格トルク N.m (UL)	0.5
推奨最小トルク (N.m)	0.4
推奨最大トルク (N.m)	0.5
剥き線長さ (mm)	6~7

接続データ -UL

定格電圧(UL/CUL標準グループB)(V)	300
定格電流(UL/CUL標準グループB)(A)	15
定格電圧(UL/CUL標準グループD)(V)	300
定格電流(UL/CUL標準グループD)(A)	10
最小接続電線(単線)(AWG)、UL/ CULに対応	22
最大接続電線(単線)(AWG)、UL/ CULに対応	16

最小接続電線(AWG)、UL/CULに対応	22
最大接続電線(AWG)、UL/CULに対応	16

環境と安全

手の甲の保護	YES
最高動作温度(°C)	120
最低動作温度(°C)	-40

UL認証パラメータ

適用電線範囲グループB(AWG)	22~16
定格電圧、グループB (V)	300
定格電流、グループB (A)	15
適用電線範囲グループD(AWG)	22~16
定格電圧、グループD (V)	300
定格電流、グループD (A)	10




CUL認証パラメータ

適用電線範囲グループB(AWG)	22~16
定格電圧、グループB (V)	300
定格電流、グループB (A)	15
適用電線範囲グループD(AWG)	22~16
定格電圧、グループD (V)	300
定格電流、グループD (A)	10

CSA認証パラメータ

適用電線範囲(AWG)	22~16
定格電圧(V)	300
定格電流 (A)	10





承認

