



0138-10XX

プリント基板用端子台 / コネクタ > プリント基板用

Date:2025-12-03Version:V1



サイトカタログは参照用です。Dinkleは、製品の改造や設計変更の権利を引き続き保持しています。最終製品はエンジニアリング図面に従って作成されます。

製品説明

Pitch : 2.54mm, 150V, 5A

基本情報

製品概要	PCB Terminal Blocks, Push-in Design
製品タイプ	PCB Terminal Blocks
ピッチ (mm)	2.54
標準カラー	Grey (default)
結線方式	Push in design
固定方式	Without
溶接方式	Wave soldering
製品長さ (mm)	$2.54*(P-1)+4.04$
製品幅 (mm)	10
製品高さ (mm)	15.8
ピン寸法 (厚さX幅 mm)	0.4x0.7
穴寸法 (mm)	1~1.1
実際極数	02P~24P
段数	Single level

材質情報

絶縁材質	PA
絶縁材質グループ	I
UL94規格に対応	V0
絶縁抵抗	□500MΩ at DC 500V
コンタクト材質	COPPER ALLOY
コンタクト表面材質	Tin PLATED

接続データ-IEC

定格電圧 (V)	160
定格電流 (A)	6
定格電圧 (Ⅱ/2) (V)	320
定格電圧 (Ⅲ/2) (V)	160
定格電圧 (Ⅲ/3) (V)	160
定格サージ電圧 (Ⅱ/2) (KV)	2.5
定格サージ電圧 (Ⅲ/2) (KV)	2.5
定格サージ電圧 (Ⅲ/3) (KV)	2.5
最小電線径(単線)(mm ²)	0.2
最大電線径(単線)(mm ²)	0.5
最小電線径(撚線)(mm ²)	0.2
最大電線径(撚線)(mm ²)	0.5
接続電線断面積の最小値 (撚線)、棒端子あり、プラスチックスリーブなし (mm ²)	0.25
接続電線断面積の最大値 (撚線)、棒端子あり、プラスチックスリーブなし (mm ²)	0.34
接続電線断面積の最小値 (撚線)、棒端子あり、プラスチックスリーブあり (mm ²)	0.25
接続電線断面積の最大値 (撚線)、棒端子あり、プラスチックスリーブあり (mm ²)	0.34
マイナスドライバー規格(ブレード厚さXブレード幅 mm)	0.4x2.5
剥き線長さ (mm)	8~9

接続データ-UL

定格電圧(UL/CUL標準グループB)(V)	150
定格電流(UL/CUL標準グループB)(A)	5
定格電圧(UL/CUL標準グループD)(V)	150
定格電流(UL/CUL標準グループD)(A)	5
最小接続電線(単線)(AWG)、UL/ CULに対応	28

最大接続電線(単線)(AWG)、UL/ CULに対応	20
最小接続電線(AWG)、UL/ CULに対応	28
最大接続電線(AWG)、UL/ CULに対応	20

環境と安全

指の保護	YES
最高動作温度(°C)	120
最低動作温度(°C)	-40

UL認証パラメータ

適用電線範囲グループB(AWG)	28~20
定格電圧、グループB (V)	150
定格電流、グループB (A)	5
適用電線範囲グループD(AWG)	28~20
定格電圧、グループD (V)	150
定格電流、グループD (A)	5

CUL認証パラメータ



適用電線範囲グループB(AWG)	28~20
定格電圧、グループB (V)	150
定格電流、グループB (A)	5
適用電線範囲グループD(AWG)	28~20
定格電圧、グループD (V)	150
定格電流、グループD (A)	5

VDE認証パラメータ

適用電線範囲(mm ²)	0.2~0.5
定格電圧(V)	160
定格電流 (A)	6

図面

--	--



承認

