
ESK150VM-XXP

PCB 단자대 > PCB 단자대

다운로드 데이트:2026-11-17버전:1.1





제품소개

Pitch : 15.00mm, 600V, 115A (FW2)/125A (FW1)

일반정보

일반정보	PCB Terminal Blocks, Screw Connection
카테고리	PCB Terminal Blocks
핀간격 (mm)	15.00
색상	Green (default)
커넥션방식	Screw Connection
락킹타입	Without
길이 (mm)	15.00*(P-1)+45.00
너비 (mm)	31
높이 (mm)	39
핀 치수(두께x너비) (mm)	1.2x1.2
PCB 홀 직경 (mm)	1.7
폴수(핀수)	02P~09P
단수	Single level

원자재 정보

절연자재	PA
절연자재 그룹	I
UL 94에 따른 난연등급	V0

전화 : +886-2-8069-9000 / 이메일: service@dinkle.com
© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

절연저항	≥500MΩ at DC 500V
전도체 원자재	COPPER ALLOY
도체표면 도금처리	Tin PLATED

커넥션정보-IEC

정격전압(V)	1000
정격전류(A)	125
정격전압 (II/2)(V)	1000
정격전압 (III/2)(V)	1000
정격전압 (III/3)(V)	800
정격충격전압 (II/2)(KV)	8
정격충격전압 (III/2)(KV)	8
정격충격전압 (III/3)(KV)	8
최소 단선 사이즈 (mm^2)	0.5
최대 단선 사이즈 (mm^2)	35
최소 연선 사이즈 (mm^2)	0.5
최대 연선 사이즈 (mm^2)	35
최소 연선 사이즈, 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 없음 (mm^2)	0.25
최대 연선 사이즈, 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 없음 (mm^2)	35
최소 연선 사이즈, 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 있음 (mm^2)	0.25
최대 연선 사이즈, 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 있음 (mm^2)	35
동일 케이블 사이즈의 2개 최소 단선 (mm^2)	0.5
동일 케이블 사이즈의 2개 최대 단선 (mm^2)	6
동일 케이블 사이즈의 2개 최소 연선 (mm^2)	0.5
동일 케이블 사이즈의 2개 최대 연선 (mm^2)	6
스크류 스레드	M5
일자 스크류드라이버사이즈 (Blade thickness x Width)(mm)	1.0x5.5
Philips스크류드라이버사이즈	PZ2
권장 최소 조임 토크(N.m)	3.7
권장 최대 조임 토크(N.m)	4.5
피복 길이	18~19

커넥션 데이타-UL

전화 : +886-2-8069-9000 / 이메일: service@dinkle.com
© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

정격전압(UL/CUL Group B)(V)	600
정격전류(UL/CUL Group B)(A)	115(FW2),125(FW1)
정격전압(UL/CUL Group C)(V)	600
정격전류(UL/CUL Group C)(A)	115(FW2),125(FW1)
정격전압(UL/CUL Group D)(V)	600
정격전류(UL/CUL Group D)(A)	5
UL/CUL 규격에 따른 최소단선 AWG	2
UL/CUL 규격에 따른 최대단선 AWG	20
UL/CUL 규격에 따른 최소연선 AWG	2
UL/CUL 규격에 따른 최대연선 AWG	20

사용환경&안전

손가락 보호 (YES or NO)	YES
최고 동작온도	120
최저 동작온도	-40

UL인증

정격전선(Group B)(AWG)	20~2
정격전압 (Group B)(V)	600
정격전류 (Group B)(A)	115(FW2),125(FW1)
정격전선(Group C)(AWG)	20~2
정격전압(Group C)(V)	600
정격전류 (Group C)(A)	115(FW2),125(FW1)
정격전선(Group D)(AWG)	20~2
정격전압 (Group D)(V)	600
정격전류(Group D)(A)	5

CUL인증

정격전선 (Group B)(AWG)	20~2
정격전압 (Group B)(V)	600
정격전류 (Group B)(A)	115(FW2),125(FW1)
정격전선 (Group C)(AWG)	20~2
정격전압(Group C)(V)	600
정격전류 (Group C)(A)	115(FW2),125(FW1)


전화 : +886-2-8069-9000 / 이메일: service@dinkle.com
© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED


정격전선(Group D)(AWG)	20~2
정격전압 (Group D)(V)	600
정격전류(Group D)(A)	5

VDE인증

정격전선 (mm ²)	0.5~35
정격전압 (V)	1000
정격전류(A)	125

치수 도면





인증

전화 : +886-2-8069-9000 / 이메일: service@dinkle.com
© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED