

2ESDCV-XXP

PCB 단자대 > PCB 커넥터-플러그

다운로드 데이트:2026-11-16버전:V1





제품소개

Pitch : 5.08mm, 300V, 12A

일반정보

일반정보	PCB Connector – Plug, Wave soldering
카테고리	PCB Connector – Plug
핀간격 (mm)	5.08
색상	Green (default)
락킹타입	Without
솔더링 방식	Wave soldering
길이 (mm)	5.08*(P-1)+5.6
너비 (mm)	10.1
높이 (mm)	19
핀 치수(두께x너비) (mm)	0.4x1.0
PCB 홀 직경 (mm)	1.3~1.5
폴수(핀수)	02P~24P
단수	Single level

원자재 정보

절연자재	PA
절연자재 그룹	I
UL 94에 따른 난연등급	V0

전화 : +886-2-8069-9000 / 이메일: service@dinkle.com
© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

절연저항	≥500MΩ at DC 500V
전도체 원자재	COPPER ALLOY
도체표면 도금처리	Tin PLATED

커넥션정보-IEC

정격전압(V)	630
정격전류(A)	18
정격전압 (II/2)(V)	630
정격전압 (III/2)(V)	320
정격전압 (III/3)(V)	320
정격충격전압 (II/2)(KV)	4
정격충격전압 (III/2)(KV)	4
정격충격전압 (III/3)(KV)	4


커넥션 데이타-UL


정격전압(UL/CUL Group B)(V)	300
정격전류(UL/CUL Group B)(A)	12

사용환경&안전

손가락 보호 (YES or NO)	YES
최고 동작온도	120
최저 동작온도	-40

치수 도면





전화 : +886-2-8069-9000 / 이메일: service@dinkle.com
© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

인증

CE

RoHS Compliance

전화 : +886-2-8069-9000 / 이메일: service@dinkle.com
© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED