
0191-01XX

PCB 단자대 > PCB 커넥터-플러그

다운로드 데이트:2026-11-17버전:1.1





제품소개

Pitch : 3.50 mm, 150V, 2A

일반정보

일반정보	PCB Connector – Plug, Push-in Design
카테고리	Push-in Design
핀간격 (mm)	3.50
색상	Black (default)
커넥션방식	Push in Design
락킹타입	Without
길이 (mm)	3.50*P+1.5
너비 (mm)	17
높이 (mm)	12.5
폴수(핀수)	02P~20P
단수	Single level

원자재 정보

절연자재	PA
절연자재 그룹	I
UL 94에 따른 난연등급	V0
절연저항	≥500MΩ at DC 500V
전도체 원자재	STAINLESS STEEL

전화 : +886-2-8069-9000 / 이메일: service@dinkle.com
© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

도체표면 도금처리	Tin PLATED

커넥션정보-IEC

정격전압(V)	160
정격전류(A)	4
정격전압 (II/2)(V)	200
정격전압 (III/2)(V)	160
정격전압 (III/3)(V)	100
정격충격전압 (II/2)(KV)	3
정격충격전압 (III/2)(KV)	3
정격충격전압 (III/3)(KV)	3
최소 단선 사이즈 (mm^2)	0.5
최대 단선 사이즈 (mm^2)	1.5
최소 연선 사이즈 (mm^2)	0.5
최대 연선 사이즈 (mm^2)	1.5
피복 길이	8~9

커넥션 데이타-UL

정격전압(UL/CUL Group B)(V)	150
정격전류(UL/CUL Group B)(A)	2
UL/CUL 규격에 따른 최소단선 AWG	28
UL/CUL 규격에 따른 최대단선 AWG	16
UL/CUL 규격에 따른 최소연선 AWG	28
UL/CUL 규격에 따른 최대연선 AWG	16

사용환경&안전

손가락 보호 (YES or NO)	YES
최고 동작온도	120
최저 동작온도	-40

UL인증


정격전선(Group B)(AWG)	28~16
정격전압 (Group B)(V)	150
정격전류 (Group B)(A)	2

전화 : +886-2-8069-9000 / 이메일: service@dinkle.com
© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

CUL인증

정격전선 (Group B)(AWG)	28~16
정격전압 (Group B)(V)	150
정격전류 (Group B)(A)	2

치수 도면



인증

전화 : +886-2-8069-9000 / 이메일: service@dinkle.com
© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED