

0184-32XX

PCB 단자대 > PCB 커넥터-플러그

다운로드 데이트:2026-11-17





제품소개

Pitch : 5.00 mm, 300V, 6A

일반정보

일반정보	PCB Connector – Plug, Push-in Design
카테고리	PCB Connector – Plug
핀간격 (mm)	5.00
색상	Black (default)
커넥션방식	Push in Design
락킹타입	PCB Connection
길이 (mm)	5.00*(P-1)+8.6
너비 (mm)	9.8
높이 (mm)	16.4
폴수(핀수)	02P~18P
단수	Single level

원자재 정보

절연자재	PA
절연자재 그룹	I
UL 94에 따른 난연등급	V0
절연저항	≥500MΩ at DC 500V
전도체 원자재	COPPER ALLOY

전화 : +886-2-8069-9000 / 이메일: service@dinkle.com
© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

도체표면 도금처리	Tin PLATED

커넥션정보-IEC

정격전압(V)	320
정격전류(A)	7
정격전압 (II/2)(V)	320
정격전압 (III/2)(V)	320
정격전압 (III/3)(V)	200
정격충격전압 (II/2)(KV)	4
정격충격전압 (III/2)(KV)	4
정격충격전압 (III/3)(KV)	4
최소 단선 사이즈 (mm^2)	0.2
최대 단선 사이즈 (mm^2)	1.5
최소 연선 사이즈 (mm^2)	0.2
최대 연선 사이즈 (mm^2)	1.5
최소 연선 사이즈, 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 없음 (mm^2)	0.25
최대 연선 사이즈, 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 없음 (mm^2)	1
최소 연선 사이즈, 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 있음 (mm^2)	0.25
최대 연선 사이즈, 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 있음 (mm^2)	0.75
피복 길이	8~9

커넥션 데이타-UL

정격전압(UL/CUL Group B)(V)	300
정격전류(UL/CUL Group B)(A)	6
정격전압(UL/CUL Group D)(V)	300
정격전류(UL/CUL Group D)(A)	6
UL/CUL 규격에 따른 최소단선 AWG	24
UL/CUL 규격에 따른 최대단선 AWG	16
UL/CUL 규격에 따른 최소연선 AWG	24
UL/CUL 규격에 따른 최대연선 AWG	16


사용환경&안전


손가락 보호 (YES or NO)	YES

전화 : +886-2-8069-9000 / 이메일: service@dinkle.com
© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

최고 동작온도	120
최저 동작온도	-40

치수 도면





인증

CE RoHS Compliance

전화 : +886-2-8069-9000 / 이메일: service@dinkle.com
© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED