
0183-01XX

PCB 단자대 > PCB 커넥터-플러그

다운로드 데이트:2026-11-18





제품소개

Pitch : 7.62mm, M3, 600V, 25A

일반정보

일반정보	PCB Connector – Plug, Screw Connection
카테고리	PCB Connector – Plug
핀간격 (mm)	7.62
색상	Black (default)
커넥션방식	Screw Connection
락킹타입	Without
길이 (mm)	7.62*(P-1)+7.0
너비 (mm)	21.25
높이 (mm)	24.65
폴수(핀수)	02P~12P
단수	Single level

원자재 정보

절연자재	PA
절연자재 그룹	I
UL 94에 따른 난연등급	V0
절연저항	≥500MΩ at DC 500V
전도체 원자재	COPPER ALLOY

전화 : +886-2-8069-9000 / 이메일: service@dinkle.com
© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

도체표면 도금처리	Tin PLATED

커넥션정보-IEC

정격전압(V)	630
정격전류(A)	32
정격전압 (II/2)(V)	630
정격전압 (III/2)(V)	500
정격전압 (III/3)(V)	400
정격충격전압 (II/2)(KV)	6
정격충격전압 (III/2)(KV)	6
정격충격전압 (III/3)(KV)	6
최소 단선 사이즈 (mm^2)	0.2
최대 단선 사이즈 (mm^2)	6
최소 연선 사이즈 (mm^2)	0.2
최대 연선 사이즈 (mm^2)	6
최소 연선 사이즈, 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 없음 (mm^2)	0.25
최대 연선 사이즈, 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 없음 (mm^2)	4
최소 연선 사이즈, 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 있음 (mm^2)	0.25
최대 연선 사이즈, 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 있음 (mm^2)	4
스크류 스레드	M3
Philips스크류드라이버사이즈	0.8x4
권장 최소 조임 토크(N.m)	0.5
권장 최대 조임 토크(N.m)	0.6
피복 길이	8~9

커넥션 데이타-UL

정격전압(UL/CUL Group B)(V)	600
정격전류(UL/CUL Group B)(A)	25
정격전압(UL/CUL Group C)(V)	600
정격전류(UL/CUL Group C)(A)	25
정격전압(UL/CUL Group D)(V)	600
정격전류(UL/CUL Group D)(A)	5
UL/CUL 규격에 따른 최소단선 AWG	20

전화 : +886-2-8069-9000 / 이메일: service@dinkle.com
© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

UL/CUL 규격에 따른 최대단선 AWG	10
UL/CUL 규격에 따른 최소연선 AWG	20
UL/CUL 규격에 따른 최대연선 AWG	10

사용환경&안전

손가락 보호 (YES or NO)	YES
최고 동작온도	120
최저 동작온도	-40

UL인증


정격전선(Group B)(AWG)	20~10
정격전압 (Group B)(V)	600
정격전류 (Group B)(A)	25
정격전선(Group C)(AWG)	20~10
정격전압(Group C)(V)	600
정격전류 (Group C)(A)	25
정격전선(Group D)(AWG)	20~10
정격전압 (Group D)(V)	600
정격전류(Group D)(A)	5

CUL인증

정격전선 (Group B)(AWG)	20~10
정격전압 (Group B)(V)	600
정격전류 (Group B)(A)	25
정격전선 (Group C)(AWG)	20~10
정격전압(Group C)(V)	600
정격전류 (Group C)(A)	25
정격전선(Group D)(AWG)	20~10
정격전압 (Group D)(V)	600
정격전류(Group D)(A)	5

치수 도면

전화 : +886-2-8069-9000 / 이메일: service@dinkle.com
© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED



인증

전화 : +886-2-8069-9000 / 이메일: service@dinkle.com
© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED