

DKM95

DIN 레일 단자대 > 스터드 연결

다운로드 데이트:2026-11-17





제품소개

M8, 1500V, 260A, Beige (default)

일반정보

일반정보	Feed-through Single Level, Stud Connection
카테고리	Feed-through Single Level
핀간격 (mm)	32
색상	Refer to drawing
커넥션방식	Stud Connection
락킹타입	Panel Mounting/Rail Mounting
길이 (mm)	132
너비 (mm)	32
높이 (mm)	57.2
단수	Single level
커넥션 개수	2

원자재 정보

절연자재	PA
절연자재 그룹	I
UL 94에 따른 난연등급	V0
절연저항	≥500MΩ at DC 500V

전화 : +886-2-8069-9000 / 이메일: service@dinkle.com
© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

커넥션정보-IEC

정격전압(V)	1500
정격전류(A)	232
정격전압 (III/3)(V)	1500
정격충격전압 (III/3)(KV)	8
최소 단선 사이즈 (mm^2)	2.5
최대 단선 사이즈 (mm^2)	95
최소 연선 사이즈 (mm^2)	2.5
최대 연선 사이즈 (mm^2)	95
스크류 스레드	M8
정격 조임 토크 (N.m)	6~12
권장 최소 조임 토크(N.m)	6
권장 최대 조임 토크(N.m)	12
피복 길이	The stripping length depends on the specification provided by the cablelug manufacturer
마운팅 레일	TS-35
앤드커버 필요함	NO
그라운딩 커넥션	NO

커넥션 데이타-UL

정격전압(UL/CUL Group E)(V)	1500
정격전류(UL/CUL Group E)(A)	*Single Cable 230A / Double Cable 260A
UL/CUL 규격에 따른 최소단선 AWG	14
UL/CUL 규격에 따른 최대단선 AWG	4/0
UL/CUL 규격에 따른 최소연선 AWG	14
UL/CUL 규격에 따른 최대연선 AWG	4/0

사용환경&안전

손뒷면 보호 (YES or NO)	NO
손가락 보호 (YES or NO)	NO
최고 동작온도	120
최저 동작온도	-40

UL인증

정격전선(Group E)(AWG)	14~4/0


전화 : +886-2-8069-9000 / 이메일: service@dinkle.com
© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED


정격전압 (Group E)(V)	1500
정격전류(Group E)(A)	*Single Cable 230A / Double Cable 260A

CUL인증

정격전선(Group E)(AWG)	14~4/0
정격전압 (Group E)(V)	1500
정격전류(Group E)(A)	*Single Cable 230A / Double Cable 260A

치수 도면





인증

전화 : +886-2-8069-9000 / 이메일: service@dinkle.com
© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED