

DPD6-P001

DIN 레일 단자대 > 푸시인 단자대

다운로드 데이트:2026-11-17





제품소개

300V, 25A, Beige (default)

일반정보

일반정보	Potential distributors Terminal Block, Push-in Design
카테고리	Potential distributors Terminal Block
색상	Beige (default)
커넥션방식	Push-in Design
길이 (mm)	100
너비 (mm)	8.3
높이 (mm)	86
단수	Eight level
커넥션 개수	29

원자재 정보

절연자재	PA
절연자재 그룹	I
UL 94에 따른 난연등급	V0
절연저항	≥500MΩ at DC 500V

커넥션정보-IEC

전화 : +886-2-8069-9000 / 이메일: service@dinkle.com
© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

정격전압(V)	Line Side : 250 Load Side : 250
정격전류(A)	Line Side : 32 Load Side : 17.5
정격전압 (III/3)(V)	Line Side : 250 Load Side : 250
정격충격전압 (III/3)(KV)	Line Side : 4 Load Side : 4
최소 단선 사이즈 (mm^2)	Line Side : 0.2 Load Side : 0.14
최대 단선 사이즈 (mm^2)	Line Side : 6 Load Side : 2.5
최소 연선 사이즈 (mm^2)	Line Side : 0.2 Load Side : 0.14
최대 연선 사이즈 (mm^2)	Line Side : 6 Load Side : 2.5
최소 연선 사이즈, 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 없음 (mm^2)	Line Side : 0.25 Load Side : 0.25
최대 연선 사이즈, 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 없음 (mm^2)	Line Side : 6 Load Side : 1.5
최소 연선 사이즈, 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 있음 (mm^2)	Line Side : 0.25 Load Side : 0.25
최대 연선 사이즈, 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 있음 (mm^2)	Line Side : 6 Load Side : 1.5
피복 길이	Line Side : 14~15 Load Side : 10~11
마운팅 레일	TS-35
앤드커버 필요함	YES
그라운딩 커넥션	NO

커넥션 데이타-UL

정격전압(UL/CUL Group B)(V)	Line Side : 300 Load Side : 300
정격전류(UL/CUL Group B)(A)	Line Side : 25 Load Side : 15
정격전압(UL/CUL Group D)(V)	Line Side : 300 Load Side : 300
정격전류(UL/CUL Group D)(A)	Line Side : 25 Load Side : 15
UL/CUL 규격에 따른 최소단선 AWG	Line Side : 24 Load Side : 26
UL/CUL 규격에 따른 최대단선 AWG	Line Side : 10 Load Side : 14

사용환경&안전

손뒷면 보호 (YES or NO)	YES
손가락 보호 (YES or NO)	YES
최고 동작온도	120
최저 동작온도	-40

UL인증

정격전선(Group B)(AWG)	Line Side : 24-10 Load Side : 26-14


전화 : +886-2-8069-9000 / 이메일: service@dinkle.com
© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED


정격전압 (Group B)(V)	Line Side : 300 Load Side : 300
정격전류 (Group B)(A)	Line Side : 25 Load Side : 15
정격전선(Group D)(AWG)	Line Side : 24-10 Load Side : 26-14
정격전압 (Group D)(V)	Line Side : 300 Load Side : 300
정격전류(Group D)(A)	Line Side : 10 Load Side : 10

CUL인증

정격전선 (Group B)(AWG)	Line Side : 24-10 Load Side : 26-14
정격전압 (Group B)(V)	Line Side : 300 Load Side : 300
정격전류 (Group B)(A)	Line Side : 25 Load Side : 15
정격전선(Group D)(AWG)	Line Side : 24-10 Load Side : 26-14
정격전압 (Group D)(V)	Line Side : 300 Load Side : 300
정격전류(Group D)(A)	Line Side : 10 Load Side : 10

치수 도면





인증

전화 : +886-2-8069-9000 / 이메일: service@dinkle.com
© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED