


0234-30XX

PCB 단자대 > PCB 커넥터-플러그

다운로드 데이트:2026-02-10



제품소개

Pitch : 7.50mm, 300V, 16A

일반정보

일반정보	PCB Connector, Spring Clamp Connection
카테고리	PCB Connector - Plug
핀간격 (mm)	7.50
커넥션방식	Spring Clamp Connection
락킹타입	With lock flange
길이 (mm)	$7.50 \times (P-1) + 7$
너비 (mm)	16.7
높이 (mm)	25.4
폴수(핀수)	02P~12P
단수	Single level

원자재 정보

절연자재	PBT
절연자재 그룹	IIIa
UL 94에 따른 난연등급	V0
절연저항	$\geq 1000M\Omega$ at DC 500V
전도체 원자재	COPPER ALLOY
도체표면 도금처리	Au PLATED

커넥션정보-IEC

정격전압(V)	1000
정격전류(A)	18
정격전압 (II/2)(V)	1000
정격전압 (III/2)(V)	630
정격전압 (III/3)(V)	500
정격충격전압 (II/2)(KV)	6
정격충격전압 (III/2)(KV)	6
정격충격전압 (III/3)(KV)	6
최소 단선 사이즈 (mm ²)	0.2
최대 단선 사이즈 (mm ²)	2.5
최소 연선 사이즈 (mm ²)	0.2
최대 연선 사이즈 (mm ²)	2.5
최소 연선 사이즈, 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 없음 (mm ²)	0.25
최대 연선 사이즈, 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 없음 (mm ²)	1.5
최소 연선 사이즈, 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 있음 (mm ²)	0.25
최대 연선 사이즈, 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 있음 (mm ²)	1.5
동일 케이블 사이즈의 2개 최소 연선, 트윈 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 있음 (mm ²)	0.5
동일 케이블 사이즈의 2개 최대 연선, 트윈 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 있음 (mm ²)	1.5
Philips스크류드라이버사이즈	0.4x2.5
피복 길이	9~10

커넥션 데이타-UL

정격전압(UL/CUL Group B)(V)	300
정격전류(UL/CUL Group B)(A)	16
정격전압(UL/CUL Group C)(V)	300
정격전류(UL/CUL Group C)(A)	16
정격전압(UL/CUL Group D)(V)	600
정격전류(UL/CUL Group D)(A)	16
UL/CUL 규격에 따른 최소단선 AWG	28
UL/CUL 규격에 따른 최대단선 AWG	12

UL/CUL 규격에 따른 최소연선 AWG	28
UL/CUL 규격에 따른 최대연선 AWG	12

사용환경&안전

손가락 보호 (YES or NO)	YES
최고 동작온도	120
최저 동작온도	-40

UL인증


정격전선 (Group B) (AWG)	28~12
정격전압 (Group B) (V)	300
정격전류 (Group B) (A)	16
정격전선 (Group C) (AWG)	28~12
정격전압 (Group C) (V)	300
정격전류 (Group C) (A)	16
정격전선 (Group D) (AWG)	28~12
정격전압 (Group D) (V)	600
정격전류 (Group D) (A)	16

CUL인증

정격전선 (Group B) (AWG)	28~12
정격전압 (Group B) (V)	300
정격전류 (Group B) (A)	16
정격전선 (Group C) (AWG)	28~12
정격전압 (Group C) (V)	300
정격전류 (Group C) (A)	16
정격전선 (Group D) (AWG)	28~12
정격전압 (Group D) (V)	300
정격전류 (Group D) (A)	16

치수 도면

--	--



인증

