0207-0100

DIN 레일 단자대 > 푸시인 단자대

다운로드 데이트:2026-11-17



제품소개

Pitch: 5.08mm, 300V, 10A

일반정보

일반정보	Sensor Terminal Block, Push-in Design

전화 : +886-2-8069-9000 / 이메일: service@dinkle.com
© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

카테고리	Sensor Terminal Block
핀간격 (mm)	5.08
커넥션방식	Push-in Design
길이 (mm)	5.08
너비 (mm)	13.1
높이 (mm)	16.5
핀 치수(두께x너비) (mm)	3
폴수(핀수)	02P~24P
단수	Single level

원자재 정보

절연자재	PA
절연자재 그룹	I
UL 94에 따른 난연등급	V0
절연저항	≥500MΩ at DC 500V

커넥션정보-IEC

정격전압(V)	400
정격전류(A)	17.5
정격전압 (II/2)(V)	400
정격전압 (III/2)(V)	400
정격전압 (III/3)(V)	250
정격충격전압 (II/2)(KV)	2.5
정격충격전압 (III/2)(KV)	4
정격충격전압 (III/3)(KV)	4
최소 단선 사이즈 (mm^2)	0.5
최대 단선 사이즈 (mm^2)	2.5
최소 연선 사이즈 (mm^2)	0.5
최대 연선 사이즈 (mm^2)	2.5
최소 연선 사이즈, 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 없음 (mm^2)	0.5
최대 연선 사이즈, 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 없음 (mm^2)	1.5
최소 연선 사이즈, 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 있음 (mm^2)	0.5
최대 연선 사이즈, 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 있음 (mm^2)	1.5

전화 : +886-2-8069-9000 / 이메일: service@dinkle.com
© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

동일 케이블 사이즈의 2개 최소 연선, 트윈 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 있음 (mm^2)	0.5
동일 케이블 사이즈의 2개 최대 연선, 트윈 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 있음 (mm^2)	0.75
Philips스크류드라이버사이즈	0.6x3.5
피복 길이	8~10
마운팅 레일	TS-35N、TS-35/15N

커넥션 데이타-UL

정격전압(UL/CUL Group B)(V)	300
정격전류(UL/CUL Group B)(A)	10
정격전압(UL/CUL Group C)(V)	150
정격전류(UL/CUL Group C)(A)	10
정격전압(UL/CUL Group D)(V)	300
정격전류(UL/CUL Group D)(A)	10
UL/CUL 규격에 따른 최소단선 AWG	26
UL/CUL 규격에 따른 최대단선 AWG	14
UL/CUL 규격에 따른 최소연선 AWG	26
UL/CUL 규격에 따른 최대연선 AWG	14

사용환경&안전

손가락 보호 (YES or NO)	YES
최고 동작온도	120
최저 동작온도	-40

UL인증

정격전선(Group B)(AWG)	26~14
정격전압 (Group B)(V)	300
정격전류 (Group B)(A)	10
정격전선(Group C)(AWG)	26~14
정격전압(Group C)(V)	150
정격전류 (Group C)(A)	10
정격전선(Group D)(AWG)	26~14
정격전압 (Group D)(V)	300
정격전류(Group D)(A)	10

전화 : +886-2-8069-9000 / 이메일: service@dinkle.com
© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

CUL인증

정격전선 (Group B)(AWG)	26~14
정격전압 (Group B)(V)	300
정격전류 (Group B)(A)	10
정격전선 (Group C)(AWG)	26~14
정격전압(Group C)(V)	150
정격전류 (Group C)(A)	10
정격전선(Group D)(AWG)	26~14
정격전압 (Group D)(V)	300
정격전류(Group D)(A)	10

VDE인증

정격전선 (mm^2)	0.5~2.5
정격전압 (V)	400
정격전류(A)	17.5

인증

전화 : +886-2-8069-9000 / 이메일: service@dinkle.com
© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED