
0032-45XX

배리어 단자대 > 판넬 실장

다운로드 데이트:2026-11-17





제품소개

Pitch: 9.70mm, M3.5, 300V, 15A

일반정보

일반정보	Panel Mounting, Screw Connection
카테고리	Panel Mounting
핀간격 (mm)	9.7
색상	Black (default)
커넥션방식	Screw connection
락킹타입	With mounting flange
길이 (mm)	9.70*(P-1)+30.4
너비 (mm)	25
높이 (mm)	14
폴수(핀수)	08&12P
단수	Single Row
커넥션 개수	16&24

원자재 정보

절연자재	PBT
절연자재 그룹	IIIa
UL 94에 따른 난연등급	V0
절연저항	≥1000MΩ at DC 500V

전화 : +886-2-8069-9000 / 이메일: service@dinkle.com
© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

전도체 원자재	COPPER ALLOY
도체표면 도금처리	Ni PLATED

커넥션정보-IEC

정격전압(V)	320
정격전류(A)	24
정격전압 (II/2)(V)	400
정격전압 (III/2)(V)	320
정격전압 (III/3)(V)	250
정격충격전압 (II/2)(KV)	4
정격충격전압 (III/2)(KV)	4
정격충격전압 (III/3)(KV)	4
최소 단선 사이즈 (mm^2)	0.34
최대 단선 사이즈 (mm^2)	2.5
최소 연선 사이즈 (mm^2)	0.34
최대 연선 사이즈 (mm^2)	2.5
동일 케이블 사이즈의 2개 최소 단선 (mm^2)	0.34
동일 케이블 사이즈의 2개 최대 단선 (mm^2)	2.5
동일 케이블 사이즈의 2개 최소 연선 (mm^2)	0.34
동일 케이블 사이즈의 2개 최대 연선 (mm^2)	2.5
스크류 스레드	M3.5
일자 스크류드라이버사이즈 (Blade thickness x Width)(mm)	1x5.5
Philips스크류드라이버사이즈	PH2
권장 최소 조임 토크(N.m)	0.8
권장 최대 조임 토크(N.m)	1
피복 길이	10~11

커넥션 데이타-UL

정격전압(UL/CUL Group B)(V)	300
정격전류(UL/CUL Group B)(A)	15
정격전압(UL/CUL Group D)(V)	300
정격전류(UL/CUL Group D)(A)	10
UL/CUL 규격에 따른 최소단선 AWG	22
UL/CUL 규격에 따른 최대단선 AWG	12


전화 : +886-2-8069-9000 / 이메일: service@dinkle.com
© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

UL/CUL 규격에 따른 최소연선 AWG	22
UL/CUL 규격에 따른 최대연선 AWG	12

사용환경&안전

손뒷면 보호 (YES or NO)	YES
최고 동작온도	120
최저 동작온도	-40

치수 도면



인증

전화 : +886-2-8069-9000 / 이메일: service@dinkle.com
© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED