
4DSDAN-XX

배리어 단자대 > 착탈식

다운로드 데이트:2026-11-17





제품소개

Pitch: 9.52mm, 300V, 15A

일반정보

일반정보	Pluggable, Screw Connection
카테고리	Pluggable
핀간격 (mm)	9.52
색상	Black (default)
커넥션방식	Screw connection
락킹타입	With screw flange
길이 (mm)	9.52*(P/2- 1)+16.79
너비 (mm)	20
높이 (mm)	29.85
폴수(핀수)	08P~36P
단수	Bi-level
커넥션 개수	8~36

원자재 정보

절연자재	PBT
절연자재 그룹	IIIa
UL 94에 따른 난연등급	V0
절연저항	≥1000MΩ at DC 500V

전화 : +886-2-8069-9000 / 이메일: service@dinkle.com
© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

전도체 원자재	COPPER ALLOY
도체표면 도금처리	Au PLATED

커넥션정보-IEC

정격전압(V)	320
정격전류(A)	24
정격전압 (II/2)(V)	320
정격전압 (III/2)(V)	320
정격전압 (III/3)(V)	200
정격충격전압 (II/2)(KV)	4
정격충격전압 (III/2)(KV)	4
정격충격전압 (III/3)(KV)	4
최소 단선 사이즈 (mm^2)	0.75
최대 단선 사이즈 (mm^2)	2.5
최소 연선 사이즈 (mm^2)	0.75
최대 연선 사이즈 (mm^2)	2.5
동일 케이블 사이즈의 2개 최소 단선 (mm^2)	0.75
동일 케이블 사이즈의 2개 최대 단선 (mm^2)	1.5
동일 케이블 사이즈의 2개 최소 연선 (mm^2)	0.75
동일 케이블 사이즈의 2개 최대 연선 (mm^2)	1.5
스크류 스레드	M3.5
일자 스크류드라이버사이즈 (Blade thickness x Width)(mm)	1x5.5
Philips스크류드라이버사이즈	PH2
권장 최소 조임 토크(N.m)	0.8
권장 최대 조임 토크(N.m)	1
락킹 최대 조임토크(N.m)	0.5
피복 길이	8~9

커넥션 데이타-UL

정격전압(UL/CUL Group B)(V)	300
정격전류(UL/CUL Group B)(A)	15
정격전압(UL/CUL Group D)(V)	300
정격전류(UL/CUL Group D)(A)	10
UL/CUL 규격에 따른 최소단선 AWG	18

전화 : +886-2-8069-9000 / 이메일: service@dinkle.com
© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

UL/CUL 규격에 따른 최대단선 AWG	14
UL/CUL 규격에 따른 최소연선 AWG	18
UL/CUL 규격에 따른 최대연선 AWG	14

사용환경&안전

손뒷면 보호 (YES or NO)	YES
최고 동작온도	120
최저 동작온도	-40

UL인증


정격전선(Group B)(AWG)	18~14
정격전압 (Group B)(V)	300
정격전류 (Group B)(A)	15
정격전선(Group D)(AWG)	18~14
정격전압 (Group D)(V)	300
정격전류(Group D)(A)	10

CUL인증

정격전선 (Group B)(AWG)	18~14
정격전압 (Group B)(V)	300
정격전류 (Group B)(A)	15
정격전선(Group D)(AWG)	18~14
정격전압 (Group D)(V)	300
정격전류(Group D)(A)	10

치수 도면

전화 : +886-2-8069-9000 / 이메일: service@dinkle.com
© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED



인증

© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED