

DT-15-B01W-XX

배리어 단자대 > 싱글 로우

다운로드 데이트:2026-11-17버전:1.1





제품소개

Pitch: 6.35mm, #3-48, 300V, 10A

일반정보

일반정보	Barrier terminal blocks, Screw connection
카테고리	Single Row
핀간격 (mm)	6.35
색상	Black (default)
커넥션방식	Screw connection
락킹타입	Without
솔더링 방식	Wave Soldering
길이 (mm)	6.35*(P-1)+7.65
너비 (mm)	14
높이 (mm)	15
핀 치수(두께x너비) (mm)	0.8x1.2
PCB 홀 직경 (mm)	1.6
폴수(핀수)	10P
단수	Single Row

원자재 정보

절연자재	PA66
절연자재 그룹	I

전화 : +886-2-8069-9000 / 이메일: service@dinkle.com
© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

UL 94에 따른 난연등급	V0
절연저항	≥500MΩ at DC 500V
전도체 원자재	COPPER ALLOY
도체표면 도금처리	Tin PLATED

커넥션정보-IEC

정격전압(V)	320
정격전류(A)	17.5
정격전압 (II/2)(V)	630
정격전압 (III/2)(V)	320
정격전압 (III/3)(V)	320
정격충격전압 (II/2)(KV)	4
정격충격전압 (III/2)(KV)	4
정격충격전압 (III/3)(KV)	4
최소 단선 사이즈 (mm^2)	0.34
최대 단선 사이즈 (mm^2)	1.5
최소 연선 사이즈 (mm^2)	0.34
최대 연선 사이즈 (mm^2)	1.5
동일 케이블 사이즈의 2개 최대 단선 (mm^2)	1
동일 케이블 사이즈의 2개 최대 연선 (mm^2)	1
스크류 스레드	#3-48
일자 스크류드라이버사이즈 (Blade thickness x Width)(mm)	0.6x0.35
Philips스크류드라이버사이즈	PH1
정격 조임 토크 (N.m)	0.4
권장 최소 조임 토크(N.m)	0.4
권장 최대 조임 토크(N.m)	0.45
피복 길이	6~7

커넥션 데이타-UL

정격전압(UL/CUL Group B)(V)	300
정격전류(UL/CUL Group B)(A)	10
정격전압(UL/CUL Group D)(V)	300
정격전류(UL/CUL Group D)(A)	10
UL/CUL 규격에 따른 최소단선 AWG	22

전화 : +886-2-8069-9000 / 이메일: service@dinkle.com
© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

UL/CUL 규격에 따른 최대단선 AWG	14
UL/CUL 규격에 따른 최소연선 AWG	22
UL/CUL 규격에 따른 최대연선 AWG	14

사용환경&안전

손뒷면 보호 (YES or NO)	YES
최고 동작온도	120
최저 동작온도	-40

UL인증


정격전선(Group B)(AWG)	22~14
정격전압 (Group B)(V)	300
정격전류 (Group B)(A)	10
정격전선(Group D)(AWG)	22~14
정격전압 (Group D)(V)	300
정격전류(Group D)(A)	10


CUL인증

정격전선 (Group B)(AWG)	22~14
정격전압 (Group B)(V)	300
정격전류 (Group B)(A)	10
정격전선(Group D)(AWG)	22~14
정격전압 (Group D)(V)	300
정격전류(Group D)(A)	10

치수 도면

전화 : +886-2-8069-9000 / 이메일: service@dinkle.com
© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED





인증

전화 : +886-2-8069-9000 / 이메일: service@dinkle.com
© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED