

DT-35-A02W-XX

배리어 단자대 > 싱글 로우

다운로드 데이트:2026-11-17버전:1.1





제품소개

Pitch: 8.25mm, M3, 300V, 20A

일반정보

일반정보	Barrier terminal blocks, Screw connection
카테고리	Single Row
핀간격 (mm)	8.25
색상	Black (default)
커넥션방식	Screw connection
락킹타입	With mounting flange
길이 (mm)	8.25*(P-1)+24.75
너비 (mm)	13.7
높이 (mm)	14.7
핀 치수(두께x너비) (mm)	0.8x3.0
폴수(핀수)	02P~30P
단수	Single Row

원자재 정보

절연자재	PA66
절연자재 그룹	I
UL 94에 따른 난연등급	V0
절연저항	≥500MΩ at DC 500V

전화 : +886-2-8069-9000 / 이메일: service@dinkle.com
© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

전도체 원자재	Copper Alloy
도체표면 도금처리	Tin PLATED

커넥션정보-IEC

정격전압(V)	630
정격전류(A)	24
정격전압 (II/2)(V)	630
정격전압 (III/2)(V)	630
정격전압 (III/3)(V)	320
정격충격전압 (II/2)(KV)	6
정격충격전압 (III/2)(KV)	6
정격충격전압 (III/3)(KV)	6
최소 단선 사이즈 (mm^2)	0.2
최대 단선 사이즈 (mm^2)	2.5
최소 연선 사이즈 (mm^2)	0.2
최대 연선 사이즈 (mm^2)	2.5
동일 케이블 사이즈의 2개 최대 단선 (mm^2)	1.5
동일 케이블 사이즈의 2개 최대 연선 (mm^2)	1.5
스크류 스레드	M3
일자 스크류드라이버사이즈 (Blade thickness x Width)(mm)	0.8x4.0
Philips스크류드라이버사이즈	PH2
정격 조임 토크 (N.m)	1.4
권장 최소 조임 토크(N.m)	0.5
권장 최대 조임 토크(N.m)	1.4
피복 길이	7~8

커넥션 데이타-UL

정격전압(UL/CUL Group B)(V)	300
정격전류(UL/CUL Group B)(A)	20
정격전압(UL/CUL Group C)(V)	150
정격전류(UL/CUL Group C)(A)	20
정격전압(UL/CUL Group D)(V)	300
정격전류(UL/CUL Group D)(A)	10
UL/CUL 규격에 따른 최소단선 AWG	22

전화 : +886-2-8069-9000 / 이메일: service@dinkle.com
© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

UL/CUL 규격에 따른 최대단선 AWG	12
UL/CUL 규격에 따른 최소연선 AWG	22
UL/CUL 규격에 따른 최대연선 AWG	12

사용환경&안전

손뒷면 보호 (YES or NO)	YES
최고 동작온도	120
최저 동작온도	-40

UL인증

정격전선(Group B)(AWG)	22~12
정격전압 (Group B)(V)	300
정격전류 (Group B)(A)	20
정격전선(Group C)(AWG)	22~12
정격전압(Group C)(V)	150
정격전류 (Group C)(A)	20
정격전선(Group D)(AWG)	22~12
정격전압 (Group D)(V)	300
정격전류(Group D)(A)	10

CUL인증


정격전선 (Group B)(AWG)	22~12
정격전압 (Group B)(V)	300
정격전류 (Group B)(A)	20
정격전선 (Group C)(AWG)	22~12
정격전압(Group C)(V)	150
정격전류 (Group C)(A)	20
정격전선(Group D)(AWG)	22~12
정격전압 (Group D)(V)	300
정격전류(Group D)(A)	10


CSA인증

정격전선(AWG)	22~16
정격전압(V)	300
정격전류 (A)	15

전화 : +886-2-8069-9000 / 이메일: service@dinkle.com
© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

치수 도면





인증

전화 : +886-2-8069-9000 / 이메일: service@dinkle.com
© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED