
4DSDCC-01-XX

배리어 단자대 > 착탈식

다운로드 데이트:2026-11-17버전:1.1





제품소개

Pitch : 9.50 mm , M3.5 , 300V , 15A

일반정보

일반정보	Barrier terminal blocks , Screw connection
카테고리	Pluggable terminal blocks
핀간격 (mm)	9.50
색상	Black(default)
커넥션방식	Screw connection
락킹타입	With screw flange
핀 치수(두께x너비) (mm)	0.8x1.1
PCB 홀 직경 (mm)	1.6~1.7
단수	Double level

원자재 정보

절연자재	PBT
절연자재 그룹	IIIa
UL 94에 따른 난연등급	V0
전도체 원자재	Copper Alloy
도체표면 도금처리	Gold plated

커넥션정보-IEC

전화 : +886-2-8069-9000 / 이메일: service@dinkle.com
© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

정격전압(V)	250
정격전류(A)	24
정격전압 (II/2)(V)	250
정격전압 (III/2)(V)	250
정격전압 (III/3)(V)	160
정격충격전압 (II/2)(KV)	4
정격충격전압 (III/2)(KV)	4
정격충격전압 (III/3)(KV)	4
최소 단선 사이즈 (mm^2)	0.75
최대 단선 사이즈 (mm^2)	1.5
최소 연선 사이즈 (mm^2)	0.75
최대 연선 사이즈 (mm^2)	1.5
동일 케이블 사이즈의 2개 최대 단선 (mm^2)	1.5
동일 케이블 사이즈의 2개 최대 연선 (mm^2)	1.5
스크류 스레드	M3.5
일자 스크류드라이버사이즈 (Blade thickness x Width)(mm)	0.8x4.0
Philips스크류드라이버사이즈	PH2
정격 조임 토크 (N.m)	1.4
권장 최소 조임 토크(N.m)	0.8
권장 최대 조임 토크(N.m)	1.4
피복 길이	8~9

커넥션 데이타-UL

정격전압(UL/CUL Group B)(V)	300
정격전류(UL/CUL Group B)(A)	15
UL/CUL 규격에 따른 최소단선 AWG	18
UL/CUL 규격에 따른 최대단선 AWG	14
UL/CUL 규격에 따른 최소연선 AWG	18
UL/CUL 규격에 따른 최대연선 AWG	14

사용환경&안전

손뒷면 보호 (YES or NO)	YES
최고 동작온도	130
최저 동작온도	-40

전화 : +886-2-8069-9000 / 이메일: service@dinkle.com
© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

UL인증

정격전선(Group B)(AWG)	18~14
정격전압 (Group B)(V)	300
정격전류 (Group B)(A)	15


CUL인증


정격전선 (Group B)(AWG)	18~14
정격전압 (Group B)(V)	300
정격전류 (Group B)(A)	15

VDE인증


정격전선 (mm^2)	0.75~1.5
정격전압 (V)	250
정격전류(A)	24

치수 도면





전화 : +886-2-8069-9000 / 이메일: service@dinkle.com
© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED



인증

전화 : +886-2-8069-9000 / 이메일: service@dinkle.com
© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED