

# 2DD-B01W-XX

배리어 단자대 > 바이 레벨

다운로드 데이트:2026-11-17버전:1.2






## 제품소개

Pitch : 7.62mm , M3 , 300V , 15A

## 일반정보

| | |
|---|---|
| 일반정보 | Barrier terminal blocks , Screw connection |
| 카테고리 | Bi-level terminal blocks |
| 핀간격 (mm) | 7.62 |
| 색상 | Black(default) |
| 커넥션방식 | Screw connection |
| 락킹타입 | Without |
| 핀 치수(두께x너비) (mm) | 0.8x1.0 |
| PCB 홀 직경 (mm) | 1.6 |
| 단수 | Bi-level |

## 원자재 정보

| | |
|---|---|
| 절연자재 | PBT |
| 절연자재 그룹 | IIIa |
| UL 94에 따른 난연등급 | V0 |
| 전도체 원자재 | Copper Alloy |
| 도체표면 도금처리 | Tinned |

## 커넥션정보-IEC

전화 : +886-2-8069-9000 / 이메일: service@dinkle.com
© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

| | |
|---|---|
| 정격전류(A) | 17.5 |
| 정격전압 (II/2)(V) | 320 |
| 정격전압 (III/2)(V) | 320 |
| 정격전압 (III/3)(V) | 200 |
| 정격충격전압 (II/2)(KV) | 4 |
| 정격충격전압 (III/2)(KV) | 4 |
| 정격충격전압 (III/3)(KV) | 4 |
| 최소 단선 사이즈 ($mm^2$) | 0.2 |
| 최대 단선 사이즈 ($mm^2$) | 1.5 |
| 최소 연선 사이즈 ($mm^2$) | 0.2 |
| 최대 연선 사이즈 ($mm^2$) | 1.5 |
| 동일 케이블 사이즈의 2개 최대 단선 ($mm^2$) | 1 |
| 동일 케이블 사이즈의 2개 최대 연선 ($mm^2$) | 1 |
| 스크류 스레드 | M3 |
| 일자 스크류드라이버사이즈 (Blade thickness x Width)(mm) | 0.8x4.0 |
| Philips스크류드라이버사이즈 | PH2 |
| 정격 조임 토크 (N.m) | 0.8 |
| 권장 최소 조임 토크(N.m) | 0.5 |
| 권장 최대 조임 토크(N.m) | 0.8 |
| 피복 길이 | 7~8 |

## 커넥션 데이타-UL

| | |
|---|---|
| 정격전압(UL/CUL Group B)(V) | 300 |
| 정격전류(UL/CUL Group B)(A) | 15 |
| UL/CUL 규격에 따른 최소단선 AWG | 22 |
| UL/CUL 규격에 따른 최대단선 AWG | 14 |
| UL/CUL 규격에 따른 최소연선 AWG | 22 |
| UL/CUL 규격에 따른 최대연선 AWG | 14 |

## 사용환경&안전

| | |
|---|---|
| 손뒷면 보호 (YES or NO) | YES |
| 최고 동작온도 | 130 |
| 최저 동작온도 | -40 |

## UL인증


전화 : +886-2-8069-9000 / 이메일: service@dinkle.com
© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED


| | |
|---|---|
| 정격전선(Group B)(AWG) | 22~14 |
| 정격전압 (Group B)(V) | 300 |
| 정격전류 (Group B)(A) | 15 |

## VDE인증

| | |
|---|---|
| 정격전선 (mm ² ) | 0.2~1.5 |
| 정격전류(A) | 17.5 |

## 치수 도면




## 인증

전화 : +886-2-8069-9000 / 이메일: service@dinkle.com
© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED