
# 0032-14XX

배리어 단자대 > 싱글 로우

다운로드 데이트:2026-11-18버전:1.1






## 제품소개

Pitch: 7.62mm, M3, 250V, 10A

## 일반정보

| | |
|---|---|
| 일반정보 | Barrier terminal blocks, Screw connection |
| 카테고리 | Single Row |
| 핀간격 (mm) | 7.62 |
| 색상 | Black (default) |
| 커넥션방식 | Screw connection |
| 락킹타입 | Without |
| 솔더링 방식 | Wave Soldering |
| 길이 (mm) | 7.62*(P-1)+8.74 |
| 너비 (mm) | 14.00 |
| 높이 (mm) | 14.50 |
| 핀 치수(두께x너비) (mm) | 0.8x1.0 |
| PCB 홀 직경 (mm) | 1.5~1.7 |
| 폴수(핀수) | 02P~13P |
| 단수 | Single Row |

## 원자재 정보

| | |
|---|---|
| 절연자재 | PBT |
| 절연자재 그룹 | IIIa |

전화 : +886-2-8069-9000 / 이메일: service@dinkle.com
© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

| | |
|---|---|
| UL 94에 따른 난연등급 | V0 |
| 절연저항 | ≥1000MΩ at DC 500V |
| 전도체 원자재 | COPPER ALLOY |
| 도체표면 도금처리 | Tin PLATED |

## 커넥션정보-IEC

| | |
|---|---|
| 정격전압(V) | 630 |
| 정격전류(A) | 17.5 |
| 정격전압 (II/2)(V) | 630 |
| 정격전압 (III/2)(V) | 630 |
| 정격전압 (III/3)(V) | 400 |
| 정격충격전압 (II/2)(KV) | 6 |
| 정격충격전압 (III/2)(KV) | 6 |
| 정격충격전압 (III/3)(KV) | 6 |
| 최소 단선 사이즈 ($mm^2$) | 0.2 |
| 최대 단선 사이즈 ($mm^2$) | 1.5 |
| 최소 연선 사이즈 ($mm^2$) | 0.2 |
| 최대 연선 사이즈 ($mm^2$) | 1.5 |
| 동일 케이블 사이즈의 2개 최대 단선 ($mm^2$) | 1 |
| 동일 케이블 사이즈의 2개 최대 연선 ($mm^2$) | 1 |
| 스크류 스레드 | M3 |
| 일자 스크류드라이버사이즈 (Blade thickness x Width)(mm) | 0.8x4.0 |
| Philips스크류드라이버사이즈 | PH2 |
| 정격 조임 토크 (N.m) | 0.8 |
| 권장 최소 조임 토크(N.m) | 0.5 |
| 권장 최대 조임 토크(N.m) | 0.8 |
| 피복 길이 | 8~9 |

## 커넥션 데이타-UL

| | |
|---|---|
| 정격전압(UL/CUL Group B)(V) | 250 |
| 정격전류(UL/CUL Group B)(A) | 10 |
| UL/CUL 규격에 따른 최소단선 AWG | 24 |
| UL/CUL 규격에 따른 최대단선 AWG | 14 |
| UL/CUL 규격에 따른 최소연선 AWG | 24 |


전화 : +886-2-8069-9000 / 이메일: service@dinkle.com
© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED


| | |
|---|---|
| UL/CUL 규격에 따른 최대연선 AWG | 14 |

## 사용환경&안전

| | |
|---|---|
| 손뒷면 보호 (YES or NO) | YES |
| 최고 동작온도 | 120 |
| 최저 동작온도 | -40 |

## 치수 도면




## 인증

전화 : +886-2-8069-9000 / 이메일: service@dinkle.com
© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED