

0225-27XX

印刷电路板式接线端子 > 插拔式接线端子-插座

下载日期:2026-11-01版次:1.2





目录仅供参考，实际规格仍依照产品工程图面为准

产品介绍

Pitch : 3.50 mm, 300V, 8A

一般资讯

产品概述	PCB Connector–Socket, Wave soldering
产品类型	PCB Connector–Socket
产品间距 (mm)	3.50
产品颜色	Black (default)
固定方式	With lock flange
焊接方式	Wave soldering
产品长度 (mm)	3.50*(P-1)+11.4
产品宽度 (mm)	6.1
产品高度 (mm)	11.35
引脚尺寸 (厚度____ x 宽度____mm)	0.5x0.8
焊孔直径 (mm)	1.2
产品实际点数	02P~24P
产品层数	Single level

材料信息

绝缘材料	PA

© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

绝缘材料组别	I
阻燃等级，符合UL94	V0
绝缘阻抗	□500MΩ at DC 500V
导体材料	COPPER ALLOY
导体表面镀层	Tin PLATED

连接数据-IEC

额定电压 (V)	630
额定电流 (A)	15
额定电压 (II/2)(V)	630
额定电压 (III/2)(V)	320
额定电压 (III/3)(V)	250
额定冲击电压 (II/2)(KV)	4
额定冲击电压 (III/2)(KV)	4
额定冲击电压 (III/3)(KV)	4

连接数据-UL


额定电压 (UL/CUL标准B组)(V)	300
额定电流 (UL/CUL标准B组)(A)	8
额定电压 (UL/CUL标准D组)(V)	300
额定电流 (UL/CUL标准D组)(A)	8


环境与安全

手指防护	YES
最高工作温度 (°C)	120
最低工作温度 (°C)	-40

图面

© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED





认证

CE RoHS Compliance

© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED