


# DK16N

导轨端子 > 螺丝式

下载日期:2025-10-30版次:1.2





目录仅供参考,实际规格仍依照产品工程图面为准

#### 产品介绍

M5, 600V, 100A, Beige (default)

#### 一般资讯

产品概述	Single Level Feed-through Terminal Block, Screw Connection
产品类型	Single Level Feed-through Terminal Block,
产品颜色	Beige (default)
接线方式	Screw connection
固定方式	Rail mounting
产品长度 (mm)	49.6
产品宽度 (mm)	12
产品高度 (mm)	51.3
产品实际点数	□1P
产品层数	Single level
连接点数	2

## 材料信息

绝缘材料	PA
绝缘材料组别	I



阻燃等级,符合UL94	VO
绝缘阻抗	$\square$ 500Μ $\Omega$ at DC 500V
连接数据-IEC	
额定电压 (V)	1000
额定电流 (A)	76
额定电压 (III/3)(V)	1000
额定冲击电压 (III/3)(KV)	8
最小硬质导线横截面积 (mm²)	1.5
最大硬质导线横截面积 (mm²)	25
最小柔性导线横截面积 (mm²)	1.5
最大柔性导线横截面积 (mm²)	16
柔性导线横截面积·最小管状裸端子 (mm²)	1.5
柔性导线横截面积·最大管状裸端子 (mm²)	16
柔性导线横截面积·最小管状预绝缘端子 (mm²)	1.5
柔性导线横截面积·最大管状预绝缘端子 (mm²)	16
具有相同截面积的二根最小硬质导线横截面积 (mm²)	1.5
具有相同截面积的二根最大硬质导线横截面积 (mm²)	6
具有相同截面积的二根最小柔性导线横截面积 (mm²)	1.5
具有相同截面积的二根最大柔性导线横截面积 (mm²)	6
具有相同截面积的二根柔性导线·最小管状裸端子 (mm²)	1.5
具有相同截面积的二根柔性导线·最大管状裸端子 (mm²)	6
具有相同截面积的二根柔性导线·最小双线管状预绝缘端子 (mm²)	1.5
具有相同截面积的二根柔性导线,最大双线管状预绝缘端子 (mm²)	10
螺纹规格	M5
一字螺丝刀规格 (刃厚x刃宽)(mm)	1.0x5.5
螺丝刀规格	PH2
建議最小扭矩 (N.m)	2.0
建議最大扭矩 (N.m)	3.4
剥线长度 (mm)	14~16
安装导轨	TS-35、TS-35/15
是否需要边盖	YES
是否接地	NO



#### 连接数据-UL

600
100
600
100
14
3
14
3

#### 环境与安全

手背防护	YES
手指防护	YES
最高工作温度 (°C)	120
最低工作温度 (°C)	-40

## UL认证参数

线径范围B组 (AWG)	14~3
额定电压B组 (V)	600
额定电流B组 (A)	100
线径范围C组 (AWG)	14~3
额定电压C组 (V)	600
额定电流C组 (A)	100

## CUL认证参数

线径范围B组 (AWG)	14~3
额定电压B组 (V)	600
额定电流B组 (A)	100
线径范围C组 (AWG)	14~3
额定电压C组 (V)	600
额定电流C组 (A)	100


## VDE认证参数


线径范围 (mm²)	1.5~16



额定电压 (V)	1000
额定电流 (A)	76

## 图面





## 认证







