


## DK6N-PE

导轨端子 > 螺丝式

下载日期:2025-10-30版次:1.2





目录仅供参考,实际规格仍依照产品工程图面为准

## 产品介绍

M4, Green-Yellow (default)

## 一般资讯

产品概述	Grounding Terminal Block, Screw Connection
产品类型	Grounding terminal blocks
产品颜色	Green-Yellow (default)
接线方式	Screw connection
固定方式	Rail mounting
产品长度 (mm)	47.1
产品宽度 (mm)	8
产品高度 (mm)	45.7
产品实际点数	□1P
产品层数	Single level
连接点数	2
	·

## 材料信息

绝缘材料	PA
绝缘材料组别	I
阻燃等级·符合UL94	VO





绝缘阻抗	□500MΩ at DC 500V
连接数据-IEC	
额定电压 (V)	1000
额定电压 (III/3)(V)	1000
额定冲击电压 (III/3)(KV)	8
最小硬质导线横截面积 (mm²)	0.2
最大硬质导线横截面积 (mm²)	10
最小柔性导线横截面积 (mm²)	0.2
最大柔性导线横截面积 (mm²)	6
柔性导线横截面积·最小管状裸端子 (mm²)	0.25
柔性导线横截面积·最大管状裸端子 (mm²)	6
柔性导线横截面积·最小管状预绝缘端子 (mm²)	0.25
柔性导线横截面积·最大管状预绝缘端子 (mm²)	4
具有相同截面积的二根最小硬质导线横截面积 (mm²)	0.2
具有相同截面积的二根最大硬质导线横截面积 (mm²)	6
具有相同截面积的二根最小柔性导线横截面积 (mm²)	0.2
具有相同截面积的二根最大柔性导线横截面积 (mm²)	4
具有相同截面积的二根柔性导线·最小管状裸端子 (mm²)	0.25
具有相同截面积的二根柔性导线,最大管状裸端子 (mm²)	4
具有相同截面积的二根柔性导线·最小双线管状预绝缘端子 (mm²)	0.5
具有相同截面积的二根柔性导线,最大双线管状预绝缘端 子 (mm²)	4
螺纹规格	M4
一字螺丝刀规格 (刃厚x刃宽)(mm)	0.8x4.0
螺丝刀规格	PH2
额定扭矩 (N.m)	1.2
剥线长度 (mm)	14~16
安装导轨	TS-35/ TS-35/15
是否需要边盖	YES
是否接地	YES
连接数据-UL	
额定电压 (UL/CUL标准B组)(V)	600
额定电压 (UL/CUL标准C组)(V)	600



最小硬质导线(AWG)·符合UL/CUL	20
最大硬质导线(AWG)·符合UL/CUL	8
最小多芯导线(AWG)·符合UL/CUL	20
最大多芯导线(AWG)·符合UL/CUL	8
环境与安全	
手背防护	YES
手指防护	YES
最高工作温度 (°C)	110
最低工作温度 (°C)	-40
UL认证参数	
线径范围B组 (AWG)	20~8
额定电压B组 (V)	600
线径范围C组 (AWG)	20~8
额定电压C组 (V)	600
CUL认证参数	
线径范围B组 (AWG)	20~8
额定电压B组 (V)	600
线径范围C组 (AWG)	20~8
额定电压C组 (V)	600
VDE认证参数	
线径范围 (mm²)	0.2~6
	1000







认证







