

# 0188-02XXL

印刷电路板式接线端子 > 印刷电路板式端子

下载日期:2026-11-01






目录仅供参考，实际规格仍依照产品工程图面为准

## 产品介绍

Pitch : 2.50mm, 150V, 5A

## 一般资讯

| | |
|---|---|
| 产品概述 | PCB Terminal Blocks, Push-in Design |
| 产品类型 | PCB Terminal Blocks |
| 产品间距 (mm) | 2.50 |
| 产品颜色 | Black (default) |
| 接线方式 | Push in Design |
| 固定方式 | Without |
| 焊接方式 | Reflow Soldering (Temperature condition according to standard IPC/JEDEC J-STD-020E) |
| 产品长度 (mm) | 2.50*(P-1)+3.0 |
| 产品宽度 (mm) | 5 |
| 产品高度 (mm) | 10.7 |
| 引脚尺寸 (厚度____ x 宽度____mm) | 0.3x0.8 |
| 焊孔直径 (mm) | 1.2 |
| 产品实际点数 | 02P~20P |
| 产品层数 | Single level |

## 材料信息


© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

| | |
|---|---|
| 绝缘材料 | HIGH-TEMPERATURE PLASTICS |
| 绝缘材料组别 | I |
| 阻燃等级，符合UL94 | V0 |
| 绝缘阻抗 | □500MΩ at DC 500V |
| 导体材料 | COPPER ALLOY |
| 导体表面镀层 | Tin PLATED |
| 溼度敏感等级 | 2 |

## 连接数据-IEC

| | |
|---|---|
| 额定电压 (V) | 160 |
| 额定电流 (A) | 6 |
| 额定电压 (II/2)(V) | 400 |
| 额定电压 (III/2)(V) | 160 |
| 额定电压 (III/3)(V) | 160 |
| 额定冲击电压 (II/2)(KV) | 2.5 |
| 额定冲击电压 (III/2)(KV) | 2.5 |
| 额定冲击电压 (III/3)(KV) | 2.5 |
| 最小硬质导线横截面积 ($mm^2$) | 0.2 |
| 最大硬质导线横截面积 ($mm^2$) | 0.5 |
| 最小柔性导线横截面积 ($mm^2$) | 0.2 |
| 最大柔性导线横截面积 ($mm^2$) | 0.5 |
| 柔性导线横截面积，最小管状裸端子 ($mm^2$) | 0.25 |
| 柔性导线横截面积，最大管状裸端子 ($mm^2$) | 0.5 |
| 剥线长度 (mm) | 7~8 |

## 连接数据-UL

| | |
|---|---|
| 额定电压 (UL/CUL标准B组)(V) | 150 |
| 额定电流 (UL/CUL标准B组)(A) | 5 |
| 最小硬质导线(AWG)，符合UL/CUL | 26 |
| 最大硬质导线(AWG)，符合UL/CUL | 18 |
| 最小多芯导线(AWG)，符合UL/CUL | 26 |
| 最大多芯导线(AWG)，符合UL/CUL | 18 |

## 环境与安全

| | |
|---|---|
| | |


© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

| | |
|---|---|
| 最高防护温度 (°C) | 120 |
| 最低工作温度 (°C) | -40 |


## UL认证参数


| | |
|---|---|
| 线径范围B组 (AWG) | 26~18 |
| 额定电压B组 (V) | 150 |
| 额定电流B组 (A) | 5 |

## CUL认证参数

| | |
|---|---|
| 线径范围B组 (AWG) | 26~18 |
| 额定电压B组 (V) | 150 |
| 额定电流B组 (A) | 5 |

## 图面




## 认证


© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED