



ECH381RG-XXP

印刷电路板式接线端子 > 插拔式接线端子-插座

下载日期:2026-05-18



目录仅供参考，实际规格仍依照产品工程图面为准

产品介绍

Pitch : 3.81 mm, 300V, 8A

一般资讯

| | |
|------------------------|--------------------------------------|
| 产品概述 | PCB Connector-Socket, Wave soldering |
| 产品类型 | PCB Connector-Socket |
| 产品间距 (mm) | 3.81 |
| 产品颜色 | Green (default) |
| 固定方式 | With mounting flange |
| 产品长度 (mm) | $3.81 \times (P-1) + 4.6$ |
| 产品宽度 (mm) | 9.2 |
| 产品高度 (mm) | 7.2 |
| 引脚尺寸 (厚度___ x 宽度___mm) | 0.8x0.8 |
| 焊孔直径 (mm) | 1.2~1.3 |
| 产品实际点数 | 02P~10P |
| 产品层数 | Single level |

材料信息

| | |
|--------|----|
| 绝缘材料 | PA |
| 绝缘材料组别 | I |

| | |
|-------------|-------------------|
| 阻燃等级·符合UL94 | V0 |
| 绝缘阻抗 | □500MΩ at DC 500V |
| 导体材料 | COPPER ALLOY |
| 导体表面镀层 | Tin PLATED |

连接数据-IEC

| | |
|--------------------|-----|
| 额定电压 (V) | 320 |
| 额定电流 (A) | 14 |
| 额定电压 (II/2)(V) | 320 |
| 额定电压 (III/2)(V) | 160 |
| 额定电压 (III/3)(V) | 160 |
| 额定冲击电压 (II/2)(KV) | 2.5 |
| 额定冲击电压 (III/2)(KV) | 2.5 |
| 额定冲击电压 (III/3)(KV) | 2.5 |

连接数据-UL



| | |
|----------------------|-----|
| 额定电压 (UL/CUL标准B组)(V) | 300 |
| 额定电流 (UL/CUL标准B组)(A) | 8 |
| 额定电压 (UL/CUL标准D组)(V) | 300 |
| 额定电流 (UL/CUL标准D组)(A) | 8 |

环境与安全

| | |
|-------------|-----|
| 手背防护 | YES |
| 手指防护 | YES |
| 最高工作温度 (°C) | 120 |
| 最低工作温度 (°C) | -40 |

图面

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|



认证

