


DKK4N-T

导轨端子 > 螺丝式 下载日期:2025-10-31





目录仅供参考,实际规格仍依照产品工程图面为准

产品介绍

M3, 300V, 30A, Beige (default)

一般资讯

产品概述	DIN rail terminal blocks, Basic Disconnect Terminal Blocks
产品类型	Basic Disconnect Terminal Blocks
产品颜色	Beige (default)
接线方式	Screw Connection
产品长度 (mm)	71.5
产品宽度 (mm)	6.1
产品高度 (mm)	62.2
产品层数	Double level
连接点数	4

材料信息

绝缘材料	PA
绝缘材料组别	I
阻燃等级·符合UL94	VO
绝缘阻抗	□500MΩ at DC 500V



连接数据-IEC

400
32
400
6
0.34
4
0.34
4
0.34
4
0.6
9~11

连接数据-UL


额定电压 (UL/CUL标准B组)(V)	300
额定电流 (UL/CUL标准B组)(A)	30
额定电压 (UL/CUL标准C组)(V)	300
额定电流 (UL/CUL标准C组)(A)	30
额定电压 (UL/CUL标准D组)(V)	300
额定电流 (UL/CUL标准D组)(A)	5
最小硬质导线(AWG)·符合UL/CUL	22
最大硬质导线(AWG)·符合UL/CUL	10
最小多芯导线(AWG)·符合UL/CUL	22
最大多芯导线(AWG)·符合UL/CUL	10

环境与安全

手背防护	YES
手指防护	YES
最高工作温度 (°C)	120
最低工作温度 (°C)	-40

图面





认证



