


# DK1.5SGF-PE

导轨端子 > 螺丝式 下载日期:2025-10-31





目录仅供参考,实际规格仍依照产品工程图面为准

### 产品介绍

M2.5, 300V, 15A, Green-Yellow (default)

#### 一般资讯

产品概述	Sensor Terminal Block, Screw Connection
产品类型	Sensor Terminal Block
产品颜色	Beige (default)
产品长度 (mm)	60.4
产品宽度 (mm)	5.1
产品高度 (mm)	50.7
产品实际点数	□1P
产品层数	Double level
连接点数	2

#### 材料信息

绝缘材料	PA
绝缘材料组别	I
阻燃等级·符合UL94	VO
绝缘阻抗	□500MΩ at DC 500V



## 连接数据-IEC

250
250
4
0.2
2.5
0.2
2.5
0.25
2.5
0.25
2.5
0.2
1
0.2
0.75
0.5
1
0.5
1
M2.5
0.6x3.5
PH0
0.4
0.45
8~9
TS-35
YES
YES

额定电压 (UL/CUL标准B组)(V) 额定电压 (UL/CUL标准C组)(V) 300

300



最小硬质导线(AWG)·符合UL/CUL	24
最大硬质导线(AWG)·符合UL/CUL	14
最小多芯导线(AWG)·符合UL/CUL	24
最大多芯导线(AWG)·符合UL/CUL	14

# 环境与安全

手背防护	YES
手指防护	YES
最高工作温度 (°C)	120
最低工作温度 (℃)	-40


# UL认证参数


线径范围B组 (AWG)	24~14
额定电压B组 (V)	300
线径范围C组 (AWG)	24~14
额定电压C组 (V)	300

# CUL认证参数

线径范围B组 (AWG)	24~14
额定电压B组 (V)	300
线径范围C组 (AWG)	24~14
额定电压C组 (V)	300

# 图面







认证





