


PM16H-16P

中继端子 > 面板式

下载日期:2026-05-17



目录仅供参考，实际规格仍依照产品工程图面为准

产品介绍

600V, 100A, Beige (default)

一般资讯

产品概述	Panel Mounting
产品间距 (mm)	16.5
产品颜色	Refer to drawing
接线方式	Screw Connection
固定方式	With mounting flange
产品长度 (mm)	$16.5*(P-1)+12.5$
产品宽度 (mm)	36.9
产品高度 (mm)	30
产品实际点数	02P~16P
产品层数	Single level
连接点数	2

材料信息

绝缘材料	PA
绝缘材料组别	I
阻燃等级，符合UL94	V0

绝缘阻抗	□500MΩ at DC 500V
导体材料	COPPER ALLOY
导体表面镀层	Tin PLATED

连接数据-IEC

额定电压 (V)	1000
额定电流 (A)	76
额定电压 (II/2)(V)	1000
额定电压 (III/2)(V)	1000
额定电压 (III/3)(V)	1000
额定冲击电压 (II/2)(KV)	8
额定冲击电压 (III/2)(KV)	8
额定冲击电压 (III/3)(KV)	8
最小硬质导线横截面积 (mm ²)	1.5
最大硬质导线横截面积 (mm ²)	16
最小柔性导线横截面积 (mm ²)	1.5
最大柔性导线横截面积 (mm ²)	16
柔性导线横截面积 · 最小管状裸端子 (mm ²)	1.5
柔性导线横截面积 · 最大管状裸端子 (mm ²)	16
柔性导线横截面积 · 最小管状预绝缘端子 (mm ²)	1.5
柔性导线横截面积 · 最大管状预绝缘端子 (mm ²)	16
具有相同截面积的二根最小硬质导线横截面积 (mm ²)	1.5
具有相同截面积的二根最大硬质导线横截面积 (mm ²)	6
具有相同截面积的二根最小柔性导线横截面积 (mm ²)	1.5
具有相同截面积的二根最大柔性导线横截面积 (mm ²)	6
具有相同截面积的二根柔性导线 · 最小管状裸端子 (mm ²)	1.5
具有相同截面积的二根柔性导线 · 最大管状裸端子 (mm ²)	6
具有相同截面积的二根柔性导线 · 最小双线管状预绝缘端子 (mm ²)	1.5
具有相同截面积的二根柔性导线 · 最大双线管状预绝缘端子 (mm ²)	6
螺纹规格	M5
一字螺丝刀规格 (刃厚_x刃宽_)(mm)	1.0x5.5
螺丝刀规格	PH2
建议最小扭矩 (N.m)	2



建議最大扭矩 (N.m)	2.5
法兰最大扭矩 (N.m)	1.2
剥线长度 (mm)	14~16

连接数据-UL

额定电压 (UL/CUL标准B组)(V)	600
额定电流 (UL/CUL标准B组)(A)	100
额定电压 (UL/CUL标准C组)(V)	600
额定电流 (UL/CUL标准C组)(A)	100
额定电压 (UL/CUL标准D组)(V)	600
额定电流 (UL/CUL标准D组)(A)	5
最小硬质导线(AWG) · 符合UL/CUL	14
最大硬质导线(AWG) · 符合UL/CUL	3
最小多芯导线(AWG) · 符合UL/CUL	14
最大多芯导线(AWG) · 符合UL/CUL	3

环境与安全

手背防护	YES
手指防护	NO
最高工作温度 (°C)	120
最低工作温度 (°C)	-40

UL认证参数

线径范围B组 (AWG)	14~3
额定电压B组 (V)	600
额定电流B组 (A)	100
线径范围C组 (AWG)	14~3
额定电压C组 (V)	600
额定电流C组 (A)	100

CUL认证参数


线径范围B组 (AWG)	14~3
额定电压B组 (V)	600
额定电流B组 (A)	100
线径范围C组 (AWG)	14~3

额定电压C组 (V)	600
额定电流C组 (A)	100

VDE认证参数

线径范围 (mm ²)	1.5~16
额定电压 (V)	1000
额定电流 (A)	76

图面



认证

