

DPHTL6

导轨端子 > 直插式

下载日期:2026-11-01





目录仅供参考，实际规格仍依照产品工程图面为准

产品介绍

300V, 30A, Beige (default)

一般资讯

产品概述	Disconnect test Terminal Block, Push-in Design
产品类型	Disconnect test Terminal Block
产品颜色	Refer to drawing
接线方式	Push-in Design
固定方式	Rail Mounting
产品长度 (mm)	100
产品宽度 (mm)	8
产品高度 (mm)	51.5 (TS-35N) /59 (TS-35/15N)
产品实际点数	≧1P
产品层数	Single level
连接点数	2

材料信息

绝缘材料	PA
绝缘材料组别	I
阻燃等级，符合UL94	V0

© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

绝缘阻抗	□500MΩ at DC 500V

连接数据-IEC

额定电压 (V)	500
额定电流 (A)	41
额定电压 (III/3)(V)	500
额定冲击电压 (III/3)(KV)	6
最小硬质导线横截面积 (mm²)	0.5
最大硬质导线横截面积 (mm²)	10
最小柔性导线横截面积 (mm²)	0.5
最大柔性导线横截面积 (mm²)	6
柔性导线横截面积，最小管状裸端子 (mm²)	0.5
柔性导线横截面积，最大管状裸端子 (mm²)	6
柔性导线横截面积，最小管状预绝缘端子 (mm²)	0.5
柔性导线横截面积，最大管状预绝缘端子 (mm²)	6
具有相同截面积的二根柔性导线，最小双线管状预绝缘端子 (mm²)	0.5
具有相同截面积的二根柔性导线，最大双线管状预绝缘端子 (mm²)	1.5
一字螺丝刀规格 (刃厚__x刃宽__)(mm)	0.8x4
剥线长度 (mm)	16~17
安装导轨	TS-35N、TS-35/15N
是否需要边盖	YES
是否接地	NO

连接数据-UL


额定电压 (UL/CUL标准B组)(V)	300
额定电流 (UL/CUL标准B组)(A)	30
额定电压 (UL/CUL标准C组)(V)	300
额定电流 (UL/CUL标准C组)(A)	30
额定电压 (UL/CUL标准D组)(V)	300
额定电流 (UL/CUL标准D组)(A)	10
最小硬质导线(AWG)，符合UL/CUL	20
最大硬质导线(AWG)，符合UL/CUL	8
最小多芯导线(AWG)，符合UL/CUL	20
最大多芯导线(AWG)，符合UL/CUL	8


© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

环境与安全

手背防护	YES
手指防护	YES
最高工作温度 (°C)	120
最低工作温度 (°C)	-40

图面





认证

© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED