

# DKB80-XXPCK

中继端子 > 面板式

下载日期:2026-11-02






目录仅供参考，实际规格仍依照产品工程图面为准

## 产品介绍

Pitch : 19.00mm, M6, 600V, 85A

## 一般资讯

| | |
|---|---|
| 产品概述 | Panel Mounting, Screw Connection |
| 产品类型 | Panel Mounting |
| 产品间距 (mm) | 19.00 |
| 产品颜色 | Refer to drawing |
| 接线方式 | Screw connection |
| 固定方式 | Panel Mounting |
| 产品长度 (mm) | 19*P+40 |
| 产品宽度 (mm) | 54 |
| 产品高度 (mm) | Refer to drawing |
| 产品实际点数 | 02P~12P |
| 产品层数 | Single level |
| 连接点数 | 4~24 |

## 材料信息

| | |
|---|---|
| 绝缘材料 | PC |
| 绝缘材料组别 | IIIa |


© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

| | |
|---|---|
| 阻燃等级，符合UL94 | V2 |
| 绝缘阻抗 | □1000MΩ at DC 500V |
| 导体材料 | COPPER ALLOY |
| 导体表面镀层 | Ni PLATED |

## 连接数据-IEC

| | |
|---|---|
| 额定电压 (V) | 800 |
| 额定电流 (A) | 76/101 |
| 额定电压 (III/3)(V) | 630 |
| 额定冲击电压 (III/3)(KV) | 8 |
| 最小硬质导线横截面积 (mm²) | 0.75 |
| 最大硬质导线横截面积 (mm²) | 16 |
| 最小柔性导线横截面积 (mm²) | 0.75 |
| 最大柔性导线横截面积 (mm²) | 16 |
| 螺纹规格 | M6 |
| 螺丝刀规格 | PH2 |
| 额定扭矩 (N.m) | 3 |
| 建議最小扭矩 (N.m) | 2.5 |
| 建議最大扭矩 (N.m) | 3 |
| 剥线长度 (mm) | 16~17 The stripping length depends on the specification provided by the cable lug manufacturer |
| 是否需要边盖 | YES |
| 是否接地 | NO |

## 连接数据-UL

| | |
|---|---|
| 额定电压 (UL/CUL标准B组)(V) | 600 |
| 额定电流 (UL/CUL标准B组)(A) | 85 |
| 额定电压 (UL/CUL标准C组)(V) | 600 |
| 额定电流 (UL/CUL标准C组)(A) | 85 |
| 最小硬质导线(AWG)，符合UL/CUL | 18 |
| 最大硬质导线(AWG)，符合UL/CUL | 4 |
| 最小多芯导线(AWG)，符合UL/CUL | 18 |
| 最大多芯导线(AWG)，符合UL/CUL | 4 |

## 环境与安全

| | |
|---|---|
| | |


© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

| | |
|---|---|
| 手背防护 | YES |
| 手指防护 | NO |
| 最高工作温度 (°C) | 125 |
| 最低工作温度 (°C) | -40 |

## UL认证参数

| | |
|---|---|
| 线径范围B组 (AWG) | 18~4 |
| 额定电压B组 (V) | 600 |
| 额定电流B组 (A) | 85 |
| 线径范围C组 (AWG) | 18~4 |
| 额定电压C组 (V) | 600 |
| 额定电流C组 (A) | 85 |

## CUL认证参数


| | |
|---|---|
| 线径范围B组 (AWG) | 18~4 |
| 额定电压B组 (V) | 600 |
| 额定电流B组 (A) | 85 |
| 线径范围C组 (AWG) | 18~4 |
| 额定电压C组 (V) | 600 |
| 额定电流C组 (A) | 85 |

## VDE认证参数

| | |
|---|---|
| 线径范围 ($mm^2$) | 0.75~25 |
| 额定电压 (V) | 800 |
| 额定电流 (A) | 76(0.75~16$mm^2$) / 101(25$mm^2$ With Ring terminal) |

## 图面


© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED






## 认证


© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED